

Tehnika i servis za graditelje

Poglavlje 11: Građevinska kemija



Betonkontakti i predpremazi



Usporivači sušenja



Montažne pjene



Ljepila



Akrilni silikoni, silikoni, kitovi



Istiskivači silikona, alati



Vlažne maramice i papirnati ubrusi



Mase za injektiranje i pribor



Ljepila, čistači, maziva

Betonkontakti i predpremazi



Knauf Betonkontakt ADG

Za prethodnu obradu gustih, neupijajućih podloga za žbukanje u unutarnjoj uporabi. Pogodno za svježi beton, betonske stropove za poboljšanje čvrstoće i bolje prianjanje gipsane i vapneno-cementne žbuke. Može se koristiti nerazrijeđeno ili s minimalnim dodatkom vode. Potrošnja: 250 - 350 g/m² 1 paleta = 24 kante 1 kanta = 20kg.

Šifra	Opis	Jm.
331	ADG Betonkontakt Knauf 20kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C ***	kanta



Betonkontakt "S" Lorencic plavi

Vezivni most za glatke podloge i predpremaz za gipsane žbuke. Vezivni most za glatke zidne i stropne površine kao npr. beton, drvene špalete, gips-karton ploče, keramičke ploče i pločice itd. Paropropusni, difuzijski, mikroporozan i razrijeđiv s vodom. U vanjskoj uporabi mješati s 20% portland cementom. Moguće razrjeđivanje sa do 20% vode. Potrošnja: ca. 250 g/m² nerazrijeđeno 1 paleta = 24 kante 1 kanta = 22kg.

Šifra	Opis	Jm.
12220	Betonkontakt "S" Lorencic plavi 22kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C ***	kanta



Betonkontakt B-8 Lorencic crveni

Vezivni most za glatke podloge i predpremaz za gipsane žbuke. Vezivni most za glatke zidne i stropne površine kao npr. beton, drvene špalete, gips-karton ploče, keramičke ploče i pločice itd. Paropropusni, difuzijski, mikroporozan i razrijeđiv s vodom. U vanjskoj uporabi mješati s 20% portland cementom. Moguće razrjeđivanje sa do 20% vode. Potrošnja: ca. 250 g/m² nerazrijeđeno 1 paleta = 24 kante 1 kanta = 22kg.

Šifra	Opis	Jm.
1222	Betonkontakt B-8 Lorencic crveni 22kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C ***	kanta



Predpremaz "Gisopakt" PCI

Vezivni most za betonske zidove i stropove. Jednokomponentni neotapajući vezivni most sprečava isušivanje žbuke i smanjuje upijanje podloge. Uporaba: 6 litara vode na 12kg (razrjeđivanje max. 2:1) Potrošnja: cca. 150 - 250g/m² 1 paleta = 24 kante 1 kanta = 12kg.

Šifra	Opis	Jm.
805	PCI predpremaz Gisopakt 12kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C ***	kanta



Vezni kontakt BC-8

Neotapajući premaz za vezivanje betona u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Nanošenje sprečava štetne reakcije između betona i gipsa, bolje prianjanje žbuke i omogućava ravnomjerno upijanje podloge. Uporaba: razrjeđivanje s max. 50% vode, te ravnomjerno nanositi na čiste podloge. U vanjskoj uporabi dodati 20% cementa. Potrošnja: cca. 300 - 400g/m² 1 paleta = 24 kante 1 kanta = 22kg.

Šifra	Opis	Jm.
33422	BC-8 vezni kontakt 22kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C ***	kanta



Vezni kontakt HASIT

Vezni kontakt na disperzivnoj i natrij-silikatnoj bazi s mineralnim punjenjem i kvarcnim pijeskom za poboljšanje prianjanja i prerade. Za prethodnu obradu glatkih i slabo upijajućih betonskih površina, vapneno pješčanog kamena, stiropora, stirodura, cementnog vlakna i gips-karton ploča kada slijedi vapneno gipsana i gipsana žbuka u unutarnjoj uporabi. Alkalno otporan i zeleno obojan. Uporaba: gotov za uporabu (kod zgušnjavanja razrjeđivanje s max. 5 % vode) potrošnja: cca 200 - 250 g/m² 1 paleta = 25 kanti 1 kanta = 23 kg.

Šifra	Opis	Jm.
8822	Vezni kontakt Hasit za gipsane žbuke 23kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C***	kanta

**Betonkontakt-FIX**

Nerazrijeđeni betonkontakt gotov za obradu! Neotapajući premaz za poboljšanje prijanjanja gipsane, vapnene i vapneno cementne žbuke na glatkim unutarnjim zidovima i stropnim površinama, pogotovo na betonu. Izvrsne vrijednosti prijanjanja, gotovo bez mirisa, alkalno otporan, paropropusni, difuzijski, pigmentirani bez dodatka cementa. gustoća: 1,4 g/m², potrošnja: 200 - 250 g/m² (nerazrijeđen), 1 paleta = 24 kante, 1 kanta = 22kg.

Šifra	Opis	Jm.
6221-022	Betonkontakt-Fix oxidrot 22kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C***	kanta

Usporivači sušenja

**Usporivač sušenja B 74 S**

Predpremaz za žbuku koji sprečava isušivanje unutarnje i vanjske žbuke kod upijajućih podloga kao npr. opeke, vapnenopješčanog kamena, plinobetona i ostalih. Uporaba: razrjeđivanje s vodom, nanošenje mazanjem ili brizganjem, doziranje: opeka: 1:4 - 1:8, vapneni pijesak: 1:6 - 1:8, plinobeton: 1:6 - 1:10, potrošnja: ca. 30 - 60 g/m². 1 paleta = 24 kanistra 1 kanistar = 25 kg.

Šifra	Opis	Jm.
335	Usporivač sušenja B74S 25kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C***	kanta
3350	Usporivač sušenja B74S po kg ***Opasnost od smrzavanja od 0°C***	kg

Montažne pjene

**Brzomontažna pjena Fischer PU-1**

Brzostvrdnjavajuća, jednokomponentna izolacijska i montažna pjena na bazi poliuretana. Iznimno prijanjanje i otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +90°C. Klasa zapaljivosti B3 (DIN 4102). Karton = 12 doza, doza = 750ml.

Šifra	Opis	Jm.
53141	Brzomontažna pjena Fischer PU1 750ml	doza

**Brzomontažna purpen pjena Lorencic PU-1**

Jednokomponentna izolacijska i montažna pjena na bazi poliuretana. Iznimno prijanjanje i otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +90°C. Klasa zapaljivosti B3 (DIN 4102). Karton = 12 doza, doza = 750ml.

Šifra	Opis	Jm.
53507	Brzomontažna purpen pjena Lorencic PU-1 750ml	doza

**PU-pjena za pištolj Fischer Standard**

Jednokomponentna poliuretanska pjena, bez FKU-a, klasa B3 po DIN4102.

Šifra	Opis	Jm.
92689	Pjena za pištolj Standard B2 Fischer 750 ml	doza

**PU-pjena za pištolj Fischer Premium B2**

Ispitana montažna pjena do 61dB, bez FKU-a, klasa B2 po DIN4102.

Šifra	Opis	Jm.
41101	Pjena za pištolj Premium B2 Fischer 750 ml	doza

**PU-pjena za pištolj Lorencic**

Jednokomponentna izolacijska i montažna pjena na bazi poliuretana. Visoka izdašnost, te iznimno prijanjanje i otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +90°C. Klasa zapaljivosti B3 (DIN 4102). Karton = 12 doza, doza = 750ml.

Šifra	Opis	Jm.
79142	Pjena za pištolj Lorencic PUP 750ml	doza

**PU-pjena**

Jednokomponentna poliuretanska pjena za brtvljenje okova otporna na razrijeđene kemikalije i mineralna ulja i ne truli. Otporna na vodu, te na bakterije i kiseline u zemlji. Izdašnost 40l / 750ml doza. Otpornost na temperaturne razlike od 40°C - +80°C. Klasa zapaljivosti B2 i B3. Zelene boje i bez FKU-a. Karton = 12 doza, doza = 750ml.

Šifra	Opis	Jm.
7095511023	PU pjena 750ml	doza

**PU-čistač**

PUR čistač s izmjenjivim ventilom za ručnu primjenu i pištolj. Za odstranjivanje nečistoća i ostataka PU pjene. Karton = 12 doza, doza = 500ml.

Šifra	Opis	Jm.
53085	PU čistač 500ml s izmjenjivim ventilom za ručnu primjenu i pištolj	doza

**PU-pjena 2K**

Brzo i ravnomjerno stvrdnjavajuće dvokomponentna izolacijska i montažna pjena. Uporaba na fugama prozora i vrata, između zidova, stropova i poda, te se koristi i kao sredstvo za zvučnu izolaciju. Gustoća nakon stvrdnjavanja 35 kg/m². Otpornost na temperaturne razlike do -40°C do +90°C. Plave boje. Karton = 12 doza, doza = 400ml.

Šifra	Opis	Jm.
520049	PU pjena 2 K 400ml	doza

**PU-pjena za pištolj 1K Maxi siva**

Jednostavno rukovanje zbog manje doze - pogodno za teško dostupna mjesta. Visoka izdašnost - do volumena doze od 750ml. Zbog svoje sive boje pjene se prljavština na betonskim podlogama gotovo ne vidi. Zvučna izolacija do 58 dB. Teško zapaljiva (klasa zapaljivosti B2). Karton = 12 doza, doza = 500ml.

Šifra	Opis	Jm.
4016960004961	PU pjena za pištolj 1 K maxi 500ml siva	doza

Ljepila**Ljepilo za ploče 1 K UNO**

Pogodno za ljepljenje izolacijskih ploča na bitumenskim podlogama, prijanja gotovo na svim podlogama. PK-ljepilo za ploče može se nakon stvrdnjavanja mehanički obraditi, prežbukati i prebojati. Otpornost na temperaturne razlike od cca. -40°C do +100°C. Izdašnost (promjer 3cm): cca. 30m, karton = 12kom/750ml.

Šifra	Opis	Jm.
9007095602059	Ljepilo za ploče 1 K 750ml	doza

**Ljepilo za foliju**

Ljepilo na bazi polimera za ljepljenje folije i paraneopropusnih folija, otporno na vodu, postojano na sve vremenske uvjete bez isocianata, silikona i otapala. Nakon uporabe ljepilo se pod utjecajem vlažnosti vulkanizira u samoljepljivu masu. Pogodno za ljepljenje gotovo svih PVC folija kao PE, PVC, EPDM, DPC, aluminijske folije, papira, ljepenke i tkanine na kamenu, betonu, žbuci, metalu i drvetu. 12kom/karton, 1kom/310ml.

Šifra	Opis	Jm.
53145	Ljepilo za foliju "Foliefix Spur" 310ml	kom

Akrilni silikoni, silikoni, kitovi



All-in-One masa za brtvljenje i ljepljenje

Kvalitetna, jednokomponentna masa za brtvljenje i ljepljenje na bazi MS polimera. Proizvod je neutralan, bez mirisa i bez isocianata. Uporaba: ljepljenje panela, drvenih lajsni, prozorskih klupčica, traka i ogledala, brtvljenje ostakljivanja, priključne fuge u građevini, za kuhinje i kupaonice itd. Univerzalna masa za pukotine i neravne površine. Prianja na mnogim podlogama u građevini, kao što je staklo, staklene površine, porculan, epoxy, poliester, tvrdi PVC, čelik, aluminij i lakirano drvo. Karton = 12 doza / 290ml.

Šifra	Opis	Jm.
440064	Masa za brtvljenje i ljepljenje All-in-One 290ml bijela	kom
440286	Masa za brtvljenje i ljepljenje All-in-One 290ml prozirna	kom



Akrilni silikon Lorencic

Jednokomponentno brtvilo na bazi akrilne disperzije. Gotovo bez mirisa i nije korozivan prema metalu. Otporan na smrzavanje do -15°C. Karton = 20 doza / 310ml.

Šifra	Opis	Jm.
53113	Akrilni silikon Lorencic DA bijeli 310ml	doza
53114	Akrilni silikon Lorencic DA sivi 310ml	doza



Akrilni silikon Exterieur

Jednokomponentni silikon na bazi akrilne disperzije koji je otporan na kišu. Gotovo bez mirisa i nije korozivan prema metalu. Uporaba u unutarnjoj i vanjskoj primjeni za priključne fuge između drvenih i metalnih prozora i betona i zida, fuga između plinobetonkih ploča - prianja na različitim materijalima kao beton, zid, plinobeton, lakirano drvo, aluminij i tvrdom PVC. Bijele boje. Karton = 12 doza / 310ml.

Šifra	Opis	Jm.
53116	Akrilni silikon Exterieur spezial bijeli 310ml	doza



Građevinski silikon Lorencic

Jednokomponentni sanitar silikon za brtvljenje. Neutralno brtvilo. Otpornost na temperature do -15°C. 1 karton = 20 doza 1 doza = 310 ml.

Šifra	Opis	Jm.
53483	Građevinski silikon Lorencic DBS bijeli 310ml	doza
53484	Građevinski silikon Lorencic DBS prozirni 310ml	doza
53485	Građevinski silikon Lorencic DBS sivi 310ml	doza



Repa-Putz

Akrilno disperzivna zrnasta masa za gletanje. Bez mirisa i nije korozivna na metalima. Premaziva. Otporna na temperature do -15°C. Primjena: za vanjsku i unutarnju uporabu na mjestima povremeno izloženim vodi. 1 karton= 12 doza 1 doza = 310ml.

Šifra	Opis	Jm.
53113REPA	Repa-Putz masa za gletanje 310ml	kom

Istiskivači silikona, alati



PU metalni pištolj

Čvrsti metalni pištolj s mogućnošću regulacije.

Šifra	Opis	Jm.
33208	PU metalni pištolj PUP M3	kom



Istiskivač silikona Wexford

Šifra	Opis	Jm.
53115	Istiskivač silikona Wexford 1 41050	kom

**Istiskivač silikona KP M**

Šifra	Opis	Jm.
53117	Istiskivač silikona KP M2 Profi	kom

**Istiskivač silikona Marathon Spezial**

Profi istiskivač silikona, zatvoreni oblik, pocinčana ručka, alu cijev.

Šifra	Opis	Jm.
2240001	Istiskivač silikona Profi zatvoreni oblik	kom

Vlažne maramice i papirnati ubrusi

**Vlažne maramice za čišćenje**

Brze, praktične i učinkovite vlažne maramice. Odstranjuju mase za brtvljenje i PU pjene, ulje, većinu ljepila, boje i masti. Sadržaj 80 maramica, 20x30cm.

Šifra	Opis	Jm.
79150	Vlažne maramice za čišćenje 80listova	kom

**Papir za brisanje**

Isporučive različite kvalitete!

Šifra	Opis	Jm.
T128400	Papir za brisanje 320 2-sloja 37x34 1000listova/rola=340m, 1rola/paket	pakir
T128401	Papir za brisanje 320 2-sloja 24x34 1000listova/rola=340m, 2role/paket	pakir
T128402	Papir za brisanje 330 3-sloja 37x34 1000listova/rola=340m, 1rola/paket	pakir

Mase za injektiranje i pribor

**Dvokomponentna masa za injektiranje**

Za pričvršćivanje teškog tereta u punoj opeki, betonu, porobetonu i laganom betonu. Koristi se i kao reparaturni mort tj. mort za ljepljenje za betonske elemente. Za pričvršćivanje na rubovima, pričvršćivanje anкера, navoja, profila itd. Vodonepropusna, te moguća točno doziranje putem skale. Kemijski visoko opteretiva, otpornost na temperaturne razlike do 80°C; kratkoročno do 110°C. Karton = 12kom / 280ml.

Šifra	Opis	Jm.
79143	Masa za injektiranje 2K 280ml	kom

**Rezervna šprica za masu za injektiranje 2K**

Šifra	Opis	Jm.
79144	Rezervna šprica za masu za injektiranje 2K	kom

**Sitaste čahure**

Šifra	Opis	Jm.
79145	Sitaste čahure 1m -12mm	kom
79146	Sitaste čahure 1m -16mm	kom
79147	Sitaste čahure 1m - 20mm	kom

Ljepila, čistači, maziva

**Ljepilo u spreju**

Ljepilo u spreju za univerzalnu uporabu visoke ljepljivosti. Pogodno za ljepljenje papira, kartona, ljepenke, drva, tankog furnira, pluta, kože, tekstila, pjene, stiropora, PVC folija i gume.

Šifra	Opis	Jm.
6400Y4000	Ljepilo u spreju Lorencic 400ml	kom

**Čistač**

Specijalni čistač s intenzivnim učinkom, na bazi specijalnog benzina za zauljene i masne dijelove strojeva. Čistač nije korozivan, te ne oštećuje gumene i PVC dijelove. Karton = 12kom/500ml.

Šifra	Opis	Jm.
880100	Čistač 500ml	doza

**Mast za podmazivanje bijela**

Pogodno za podmazivanje jako opterećenih kliznih, valjnih i zglobnih ležaja, osovine i vodilica na strojevima. Otporno na slanu vodu, na temperature od -30°C do kratkoročno +120°C. Sprečava hrđanje i smanjuje habanje ležaja, osovine, lanaca i zupčanika. Karton = 12kom / 400ml.

Šifra	Opis	Jm.
881199	Mast za podmazivanje bijela 400ml	doza