

Strojevi i pribor

Poglavlje M03: Pile za rezanje opeke, kružne pile, rezači fuga i vibratori



Rezni strojevi



Pile za rezanje opeke



Bušilice s krunama



Potopne pumpe



Kružne pile



Vibratori



Rezači fuga Clipper - Norton



Rezači fuga Tyrolit

Rezni strojevi

**Stalna pila Tyrolit HHS 350**

Klizni stol, glava pile namjestiva između 45° - 90°, kutni graničnik, jednostavna montaža nogara, s kotačima i univerzalnim ključem za sve radove. - motor 2,2kW / 230V / 50Hz - rezna ploča promjer 350/380mm / prihvat promjer 25,4mm - dužina reza 600mm / dubina reza 110/120mm - broj okretaja rezne ploče 2800 O/min - dimenzija DxŠxV 1140x640x1230 mm - težina 79 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10981423	Stalna pila Tyrolit TBE 350 s dia pločom 350mm	kom

**Stalna pila Tyrolit HBS 350**

Hightech pila u kompaktnoj izvedbi! Laka demontaža vodene posude, kutni graničnik, kućište od profiliranog čelika/Inox, fleksibilni rezovi: glava pile namjestiva između 45° i 90°, integrirane Inox vodilice, rastavljiva, univerzalni ključ za sve radove. - motor 2,2kW / 110/230V / 50Hz - rezna ploča promjer 350/380mm / prihvat promjer 30mm - dužina reza 600mm / dubina reza 110/120mm - broj okretaja rezne ploče 2800 O/min - dimenzija DxŠxV 1140x640x1230 mm - težina 79 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10978728	Stalna pila Tyrolit HBS-R350 s dia pločom 350mm	kom

**Stalna pila Tyrolit HCS 350**

Stalna pila za suhe rezove s usisnim sistemom! Sadrži adapter za sve vrste usisavača, već pri prvom kontaktu s materijalom usisava prašinu (uključeno rešetka lamele/hauba i adapter), dubina reza po odabiru između 110 i 220mm. Opcije: Jolly stol za kose rezove 45° / rastavljiva, usisavač, univerzalni ključ za sve radove. - motor 2,2kW / 230V / 50Hz - rezna ploča promjer 350mm / prihvat promjer 25,4mm - dužina reza 406mm / dubina reza 110/220mm - broj okretaja rezne ploče 3600 O/min - dimenzija DxŠxV 1010x520x480 mm - težina 37 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10981541	Stalna pila Tyrolit HCS 350 s dia pločom 350mm za suhe rezove	kom
10981912	Stol za stolnu pilu HCS 350	kom

Pile za rezanje opeke

**Stalna pila Tyrolit HBS 650**

Visokokvalitetna pila za rezanje opeke! Kućište u čeličnoj izvedbi, Jolly stol za kose rezove, ručke za lako upravljanje i transport, sigurno i lako rukovanje položaja s 3 upravljačka kotača i kočnicom, vrlo nisko težište stroja sprečava izvrtanje. Utori za viličara i dizalicu, jednostavna demontaža vodene posude od PVC-a, kutni graničnik, pogon rezne ploče preko prijenosnika lakog za održavanje (bez klinastog remena), univerzalni ključ za sve radove. - motor 5,5kW / 400V / 50Hz - rezna ploča promjer 650/700mm / prihvat promjer 55mm / 1M120/11,5 - dužina reza 600mm / dubina reza 270mm - broj okretaja rezne ploče 1400 O/min - dimenzija DxŠxV 1470x910x1370 mm - težina 215 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10981245	Stalna pila Tyrolit HBSR650 s dia pločom 700mm	kom

**Stalna pila Tyrolit HBS 1000**

Profesionalna stolna pila za rezanje opeke! Jolly stol za kose rezove 45°, transportne kuke i vodilice za viličara za jednostavan i siguran transport, upravljački kotač s kočnicom, nisko postavljeno težište sprečava izvrtanje, laka demontaža vodene posude, kutni graničnik, pogon rezne ploče preko prijenosnika lakog za održavanje, univerzalni ključ za sve radove. Mogućnost isporuke i s reznom pločom promjera od 1000mm. - motor 7,5kW / 400V / 50Hz - rezna ploča promjer 900/1000mm / prihvat promjer 55mm / 1M120/11,5 - dužina reza 660mm / dubina reza 370/380mm - broj okretaja rezne ploče 910 O/min - dimenzija DxŠxV 1800x1030x1500 mm - težina 324 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10978469	Stalna pila Tyrolit HBSR 900/1000 s dia pločom XTB 900mm	kom

Bušilice s krunama

**Stupna bušilica Tyrolit HCCB-5VG-Set**

Dijamantna bušilica s krunom za jednostavno rukovanje zahvaljujući maloj težini te brzom rastavljivosti, precizno i lagano bušenje zbog preciznog prijenosnika, te dugi radni vijek zahvaljujući robustnim, širokim i grubim nazubljenjima. Prijenosnik za pomicanje namjestiv prema nazad 45°, namjestive i izmjenjive vodilice, M12 vijci za pričvršćivanje. Isporučuje se: stalak HCCB-5VG, motor 2,4kW, prijenosnik s ručicom, stezač betona, željezne pričvrsnice za M12 HKD, udarne pričvrsnice M12 beton, svrdlo promjer 15mm, prsten za lako otpuštanje "Drifter" XL, pričvršćivanje alu stope - tiplanje + vakum, 2 ručke, precizno centriranje bušenja, crijevo za hlađenje vodom, izuzev dijamantskih kruna. - motor 2,4 kW / 230V / 50Hz - krune promjera do 250mm - dimenzija DxŠxV 460x280x910 mm - težina 14 kg.

Šifra	Opis	Jm.
99000005	Stupna bušilica Hydrostress HCCB5 2,3kW s postoljem i prijenosnikom s ručicom	kom

Pile za rezanje opeke, kružne pile, rezači fuga i vibratori

Potopne pumpe



Potopna pumpa HCCT1 Tyrolit

Univerzalna potopna pumpa za uporabu kod različitih stolnih rezačica.

Šifra	Opis	Jm.
963197	Potopna pumpa Tyrolit HCCT1 50W/230V za različite stolne rezačice	kom

Kružne pile



Kružna pila BK 450 s elektromehaničkom kočnicom

Električna pila za 400V, 50 Hz s utičnicom s faznim izmjenjivačem, reznom pločom promjera 450 mm HM/A/SG - prigušuje zvuk, motor s elektromehaničkom kočnicom, motor P1 (=ulazna snaga)/P2 (=izlazna snaga): kW 3,7/3,0 S6-40%, veličina stola: 1030 x 750 x 850 mm, težina: 86 kg, visina reza: 153 mm postolje: pocinčano.

Šifra	Opis	Jm.
BK450	Kružna pila BK 450 400V 50Hz 3,7/3,0kW s elektromehaničkom kočnicom + list pile	kom



Kružna pila ZB 400

Električna pila za trofaznu struju 400V, 50Hz, s faznim izmjenjivačem, uključujući HM/A rezna ploča promjera 400 mm, visina reza 135mm. Motor s magnetskom kočnicom i kukama za dizalicu. Visina stola 850mm, težina 103kg.

Šifra	Opis	Jm.
ZB400	Kružna pila ZB400 400V 4kW 50Hz s HM-reznom pločom 400mm	kom



Kružna pila ZBV 400

Električna pila za trofaznu struju 400V, 50Hz, s faznim izmjenjivačem, uključujući HM/A rezna ploča promjera 400 mm, namjestiva po visini - visina reza 0-135mm. Motor s magnetskom kočnicom i kukama za dizalicu. Visina stola 850mm, težina 131kg.

Šifra	Opis	Jm.
ZBV400	Kružna pila ZBV400 400V 4kW 50Hz s HM-rezno m pločom i podešavanjem visine	kom

Vibratori



Vibro ploče Fast-Verdini

Vibro ploče firme Fast Verdini odlikuju se dugim životnim vijekom i svojom pouzdanošću!



Vibro ploča SB28

Vibro ploča (hod naprijed) s pločom od lijevanog čelika s transrotnim kotačima. Mehanička spojka i drška. - motor Honda GX120 benzin 4 KS - centrifugalna sila 14,2 kN / frekvencija 80Hz - radna brzina 20m/min - radna dubina 220mm - ploča ŠxD 400x520 mm - težina 72 kg.

Šifra	Opis	Jm.
1134	Vibro ploča SB28 Honda GX120 4PS s pločom L856 Level PFCSB280	kom

Pile za rezanje opeke, kružne pile, rezači fuga i vibratori



Vibro ploča DC50

Vibro ploča (hod naprijed) s dvostrukom pločom od lijevanog čelika s mehaničkom spojkom i drškom. - motor Hatz 1B30 Diesel 6,8 PS - centrifugalna sila 23 kN / frekvencija 80Hz - radna brzina 22m/min - radna dubina 450mm - ploča ŠxD 500x620 mm - težina 150 kg.

Šifra	Opis	Jm.
1138	Vibro ploča DC50 Hatz 7,5PS PFCDC50Z	kom



Vibro ploča AR62

Vibro ploča AR 62 (hod naprijed/nazad) serijski je opremljena s hidrauličkim preklapanjem, transportnim kotačima, zaštitnim okvirom i spojkom centrifugalne sile. - motor Hatz 1B30 Diesel 6,8 PS - centrifugalna sila 30 kN / frekvencija 80Hz - radna brzina 22m/min - radna dubina 500mm - ploča ŠxD 500x700 mm - težina 216 kg.

Šifra	Opis	Jm.
PCOYAR62	Vibro ploča AR 62 Yanmar Diesel 7,7PS	kom

Rezači fuga Clipper - Norton



Rezačica fuga Norton-Clipper

Norton Clipper rezačice fuga za rezanje asfalta i betona u unutarnjoj i vanjskoj primjeni.



Rezačica fuga C99

Stupnjevito namještanje dubine reza, pogon rezne ploče preko 4 klinasta remena, manualno podizanje/spuštanje, 20l rezervoar za vodu, male vibracije, optimalna raspodjela težine omogućava izniman učinak rezanja, zaporna kočnica. - motor Honda GX 390 benzin 9,6kW - rezna ploča max promjer 350/400mm / prihvat promjer 25,4mm - dubina reza 115/140mm - broj okretaja rezne ploče 2850 O/min - dimenzije DxŠxV 1160x512x990 mm - težina 99 kg.

Šifra	Opis	Jm.
99277	Rezačica fuga Clipper C 99 P13 s reznom pločom 400mm i rezervoarom	kom



Rezačica fuga CS 1

Stabilna izvedba (čelični lim-varena konstrukcija), ručno kolo za namještanje dubine, precizna osovinica za rezanje, stabilni klizni kotur, pogon rezne ploče preko 4 klinasta remena, manualno podizanje/spuštanje, 70l rezervoar za vodu, umetak od 2 ploče pri korištenju jedne razmakne ploče omogućava rezanje fuga do 12,7mm. - motor Honda GX 390 benzin 9,6kW - rezna ploča max promjer 450mm / prihvat promjer 25,4mm - dubina reza 165mm - broj okretaja rezne ploče 2600 O/min - dimenzije DxŠxV 1088x580x925 mm - težina 135 kg.

Šifra	Opis	Jm.
99594	Rezačica fuga CS1 P10 s rezervoarom 70l, motor Honda GX 390	kom



Rezačica fuga CSB 1

Stabilna izvedba (čelični lim-varena konstrukcija), precizna osovinica za rezanje, ugrađeni rezervoar za vodu, rasklopiv štitnik rezne ploče, stabilni klizni kotur. Starter: ručni, pogon podizanja: hidraulički, pogon spuštanja: ručni. - motor Honda GX 390 benzin 9,6kW - rezna ploča max promjer 500mm / prihvat promjer 25,4mm - dubina reza 190mm - broj okretaja rezne ploče 2250 O/min - dimenzije DxŠxV 1200x600x1040 mm - težina 169 kg.

Šifra	Opis	Jm.
99194	Rezačica fuga CSB1 P13 HIW s ručnim starterom, motor Honda GX 390	kom

Rezači fuga Tyrolit



Rezačica fuga Tyrolit

Stupnjevito namještanje dubine reza s prikazom dubine reza. Kombinirana kočnica i namještanje dubine reza. 30l rezervoar vode direktno preko dia rezne ploče. Upravljanje/manualno spuštanje, stabilno kućište. Univerzalni alat za sve vrste radova.

Rezačica fuga Tyrolit HHS 413

Nova inovativna tehnika zakretne ručice. Jednostavni i direktni dovod vode! (uklj.transportne kuke) - motor Honda benzin 13KS - rezna ploča max promjer 400 mm / prihvat promjer 25,4 mm - dubina reza 140 mm - broj okretaja rezne ploče 2880 O/min - dimenzije DxŠxV 1070x530x900 mm - težina 85 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10981252	Rezačica fuga Tyrolit HHS 413/400 s rezervoarom bez rezne ploče	kom

Rezačica fuga Tyrolit HFS 413

Jednostavna inovativna tehnika zakretne ručice. Dovod vode preko priрубnice za zatezanje ploča. - motor Honda benzin 13KS - rezna ploča promjer 350/450/500mm / prihvat promjer 25,4 mm - dubina reza 125/150/175 mm - broj okretaja rezne ploče 2300 O/min - dimenzije DxŠxV 1070x530x900 mm - težina 89 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10981253	Rezačica fuga Tyrolit HFS 413/500 s rezervoarom bez rezne ploče	kom



Rezačica fuga Tyrolit HFS 600

Univerzalna rezačica fuga s diesel ili benzinskim motorom te manualnim ili elektronskim pogonom. Središnje upravljanje, ergonomsko podešavanje ručke vodilice, lijevi/desni rez, rezervoar za vodu 30l. Stupnjevito namještanje dubine reza s prikazom dubine reza. Spojnice za vodu i slavine za spajanje na gradski vodovod.

Rezačica fuga Tyrolit HFS 620

- motor Honda benzin 20KS - manualno spuštanje - rezna ploča promjer 600mm / prihvat promjer 25,4mm - dubina reza 220mm - broj okretaja rezne ploče 1900 O/min - kvačilo 11,5mm - dimenzije DxŠxV 1100x750x1100 mm - težina 195 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10978423	Rezačica fuga Tyrolit HFS 620 Honda 20KS benzin, manualno spuštanje	kom

Rezačica fuga Tyrolit HFS 620

- motor Honda benzin 20KS - elektro spuštanje - rezna ploča promjer 600mm / prihvat promjer 25,4mm - dubina reza 220mm - broj okretaja rezne ploče 1900 O/min - kvačilo 11,5mm - dimenzije DxŠxV 1100x750x1100 mm - težina 195 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10978424	Rezačica fuga HFS 620 Honda 20KS benzin, elektro spuštanje	kom

Rezačica fuga Tyrolit HFS 616

- motor Hatz diesel 16KS - manualno spuštanje - rezna ploča promjer 600mm / prihvat promjer 25,4mm - dubina reza 220mm - broj okretaja rezne ploče 1900 O/min - kvačilo 11,5mm - dimenzije DxŠxV 1100x750x1100 mm - težina 250 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10978425	Rezačica fuga Tyrolit HFS 616 Hatz 16KS Diesel, manualno spuštanje	kom

Rezačica fuga Tyrolit HFS 616

- motor Hatz diesel 16KS - elektro spuštanje - rezna ploča promjer 600mm / prihvat promjer 25,4mm - dubina reza 220mm - broj okretaja rezne ploče 1900 O/min - kvačilo 11,5mm - dimenzije DxŠxV 1100x750x1100 mm - težina 250 kg.

Šifra	Opis	Jm.
10978426	Rezačica fuga Tyrolit HFS 616 Hatz 16KS diesel, elektro spuštanje	kom