

Strojevi i pribor

Poglavlje M04: Mješalice i transportna sredstva



Diem građevinski strojevi



Eichinger građevinski strojevi



Silna mješalica MM II



Rezačica armiranog betona



Almi lomilice kamena



Građevinske pumpe ABS



Dizalice GEDA

Diem građevinski strojevi



Mješalice s izvrtnim bubnjem Diem

**Mješalica s izvrtnim bubnjem Diem D 100/120/150 C**

Mješalica s izvrtnim bubnjem nove generacije! Upravljanje putem upravljačke ploče, prekretne poluge i sklopke na jednoj strani. Optimalan pristup za pražnjenje bubnja. Opremljena pouzdanim Diem-pogonom, bijelo lakirana RAL 1013.

Šifra	Opis	Jm.
1287	Mješalica D 100 C 400V/0,55kW, 160l, 270/min 101kg s faznim izmjenjivačem	kom
1305	Mješalica D 100 C 230V/0,55kW, 160l, 270/min 101kg	kom
1315	Mješalica D 120 C 400V/0,55kW, 180l, 270/min 115kg s faznim izmjenjivačem	kom
1316	Mješalica D 120 C 230V/0,75kW, 180l, 270/min 101kg	kom
1317	Mješalica D 120 C Kombi 400V/1,1kW, 180l, 270/min 121kg s faznim izmjenjivačem	kom

**Mješalica s izvrtnim bubnjem Diem D 150 C**

Električno izvrtnje bubnja za svaki položaj mješanja. Pogon s 0,50kW i 10 O/min.

Šifra	Opis	Jm.
16657	Mješalica D 150 C Kombi 400V/1,1kW, 260l, 270/min 197kg s faznim izmjenjivačem	kom

Mješalice s izvrtnim bubnjem crvene "Lorencic"

**Mješalica s izvrtnim bubnjem crveba Lorencic**

Mješalica s izvrtnim bubnjem nove generacije! Upravljanje putem upravljačke ploče, prekretne poluge i sklopke na jednoj strani. Optimalan pristup za pražnjenje bubnja.

Šifra	Opis	Jm.
11287	Mješalica D100CL crvena 400V/0,55kW, 160l, 270/min 101kg s faznim izmjenjivačem	kom
11305	Mješalica D100CL crvena 230V/0,55kW, 160l, 270/min 101kg	kom
11315	Mješalica D120CL crvena 400V/0,55kW, 180l, 270/min 115kg s faznim izmjenjivačem	kom
11316	Mješalica D120CL crvena 230V/0,75kW, 180l, 270/min 101kg	kom
11317	Mješalica D120CL crvena 400V/0,55kW, 160l, 270/min 101kg s faznim izmjenjivačem	kom

Silne mješalice Diem

**Silna mješalica Diem DZ 60/100 VS**

Optimalna tehnika mješanja s sklopivom rešetkom, pogodna za mješanje finih i grubih struktura materijala. Pražnjenje preko segmentne klizne ladice ispod bubnja. Pogon SG 40c.

Šifra	Opis	Jm.
20085	Silna mješalica DZ 60 VS 400V/2,2kW volumen 91l, sadržaj 60l, 162kg	kom
19645	Silna mješalica DZ 60 VS 230V/2,0kW volumen 91l, sadržaj 60l, 162kg	kom
19566	Silna mješalica DZ 100 VS 400V/2,2kW volumen 139l, sadržaj 100l, 203kg	kom
19567	Silna mješalica DZ 100 VS 230V/2,0kW volumen 139l, sadržaj 100l, 203kg	kom

Mješalice i transportna sredstva



Silna mješalica Diem DZ 120/180 V

Pogon bez kvačila, plašt bubnja 5mm od čelika, masivno postolje stacionarno ili mobilno s kugličnim ležajem. Sigurnosna rešetka sa sklopkom, nemoguće samopokretanje mješalice zatvaranjem rešetke. Zaštita motora protiv struje preopterećenja i podnapona. Stabilna zahvaljujući specijalnim nogama. Pražnjenje putem podnog segmenta, transportna ručka je istovremeno i podupirač prilikom spuštanja. Univerzalni mješač za zrno 0-30mm. Namještanje putem dva stezna vijka.

Šifra	Opis	Jm.
10727	Silna mješalica DZ 120 V 400V/4,0kW volumen 196l, sadržaj 120l, 610/min, 272kg	kom
10571	Silna mješalica DZ 180 V 400V/7,5kW volumen 295l, sadržaj 180l, 550/min, 426kg	kom

Korita i vilice za dizalicu



Korito za dizalicu Diem

Korita na slaganje, samostalno se priključuju i odvajaju. Pražnjenje i transportiranje korita putem spuštanja i podizanja.

Šifra	Opis	Jm.
7283	Korito za dizalicu 350l na slaganje, 138kg, (DxŠxV)1575x1100x550mm	kom
7284	Korito za dizalicu 500l na slaganje, 165kg, (DxŠxV)1740x1220x620mm	kom
7285	Korito za dizalicu 750l na slaganje, 253kg, (DxŠxV)1800x1390x765mm	kom
7286	Korito za dizalicu 1000l na slaganje, 321kg, (DxŠxV)2080x1550x775mm	kom
7287	Korito za dizalicu 1450l na slaganje, 380kg, (DxŠxV)2255x1665x860mm	kom



Vilice za dizalicu Diem

Svaka vilica ispitana je na opterećenje. Mala težina vilica, jednostavno za upravljanje, fleksibilni priključci za auto dizalicu ili pogon dizalicom, dvostruka sigurnost. Izvedba priključka s dvostrukim držačem ili oprugom.

Šifra	Opis	Jm.
1460	Vilice za dizalicu 1000kg, dvostruki držač, korisna visina 1,20m, 83kg	kom
1463	Vilice za dizalicu 1000kg, opruga, korisna visina 1,20m, 90kg	kom
1473	Vilice za dizalicu 1800kg, dvostruki držač, korisna visina 1,40m, 108kg	kom
1479	Vilice za dizalicu 1800kg, dvostruki držač, korisna visina 1,20-1,70m, 155kg	kom
1483	Vilice za dizalicu 1800kg, opruga, korisna visina 1,40m, 110kg	kom
1488	Vilice za dizalicu 1800kg, opruga, korisna visina 1,20-1,70m, 164kg	kom
10576	Vilice za dizalicu 3000kg, dvostruki držač, korisna visina 1,40m, 175kg	kom
10577	Vilice za dizalicu 3000kg, dvostruki držač, korisna visina 1,20-1,70m, 243kg	kom
10578	Vilice za dizalicu 3000kg, opruga, korisna visina 1,40m, 183kg	kom
10579	Vilice za dizalicu 3000kg, opruga, korisna visina 1,20-1,70m, 256kg	kom

Građevinska vitla STB i pribor



Građevinsko vitlo Diem

Građevinsko vitlo na slaganje za transport i skladištenje s praktičnom preklopnom ručkom. Brzo, jako, lagano i robustno vitlo odmah spremno za uporabu. Moguć pogon i putem daljinskog upravljača.

Šifra	Opis	Jm.
10589	Građevinsko vitlo STB 230kg 22m/min 230V/0,9kW, 99kg, uže 60m	kom
51284	Građevinsko vitlo STB 280kg 45m/min 400V/1,1kW, 86kg, uže 60m	kom
10441	Građevinsko vitlo STB 140kg 45m/min 230V/0,9kW, 99kg, uže 60m	kom
51015	Građevinsko vitlo STB 500kg 22m/min 400V/1,1kW, 97kg, uže 60m	kom



Dijelovi pribora za Diem građevinska vitla

Šifra	Opis	Jm.
02301	Daljinski upravljač za građevinsko vitlo STB Diem 230V	kom
1706	Kolotur za vješanje s ručkom STB Diem građevinsko vitlo 230V	kom
1986	Nosač za 4 kante STB Diem građevinsko vitlo 230V	kom

Eichinger građevinski strojevi



Silosi za beton i pribor

**Silos za beton 1011**

Silos za beton s koničnim oblikom i ravnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150l do 1000l.

Šifra	Opis	Jm.
1030H	Silos za beton 1011H 375l konični oblik s okretnim kolom	kom
1030	Silos za beton 1011 375l konični oblik s polugom	kom
1050H	Silos za beton 1011H 500l konični oblik s okretnim kolom	kom
1050	Silos za beton 1011 500l konični oblik s polugom	kom
1060000H	Silos za beton 1011H 750l konični oblik s okretnim kolom	kom
1060000	Silos za beton 1011 750l konični oblik s polugom	kom
10800H	Silos za beton 1011H 1000l konični oblik s okretnim kolom	kom
10800	Silos za beton 1011 1000l konični oblik s polugom	kom

**Silos za beton 1013**

Cilindrično konični oblik sa cilindričnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150l do 4000l.

Šifra	Opis	Jm.
5030	Silos za beton 1013 500l sa zavarenim lancem	kom

**Silos za beton 1016**

Silos za beton sa cilindrično-koničnim oblikom i ravnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Isporučivo po izboru s polugom ili okretnim kolom od 150l do 4000l. Izljev s promjerom 200mm (dostupno i s promjerom 150mm ili 300mm). Standardna izvedba s 0,6m PVC crijevom promjera 200mm.

Šifra	Opis	Jm.
10810	Silos za beton 1016H 375l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	kom
10610	Silos za beton 1016 375l cilindrično-konični oblik s polugom	kom
10830	Silos za beton 1016H 500l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	kom
10630	Silos za beton 1016 500l cilindrično-konični oblik s polugom	kom
10840	Silos za beton 1016H 750l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	kom
10640	Silos za beton 1016 750l cilindrično-konični oblik s polugom	kom
10860	Silos za beton 1016H 1000l cilindrično-konični oblik s okretnim kolom	kom
10660	Silos za beton 1016 1000l cilindrično-konični oblik s polugom	kom

**Silos za beton 1016 H s podestom**

Cilindrično-konični oblik s ravnim crijevnim izljevom regulirano okretnim kolom. Bočno ugrađeni podest s rešetkastom podnicom za jednu osobu. Standardna izvedba s 0,60m PVC crijevom promjera 200 mm. Isporučivo od 150l do 4000l.

Šifra	Opis	Jm.
1016H500PAM	Silos za beton 1016H 500l cilindrično-konični oblik s podestom	kom
1016H750PAM	Silos za beton 1016H 750l cilindrično-konični oblik s podestom	kom
1016H1000PAM	Silos za beton 1016H 1000l cilindrično-konični oblik s podestom	kom
1016H1250PAM	Silos za beton 1016H 1250l cilindrično-konični oblik s podestom	kom
1016H1500PAM	Silos za beton 1016H 1500l cilindrično-konični oblik s podestom	kom

**Silos za beton 1017**

Cilindrično konični oblik s zaštitnom kapom na kraju crijeva i 1,25m crijeva po izboru promjera 150mm ili 200mm. Po izboru isporučivo sa zatvaračem ili zavarenim lancem od 150l do 2000l.

Šifra	Opis	Jm.
10171000	Silos za beton 1017 1000l sa zavarenim lancem	kom

Mješalice i transportna sredstva



Betonsilo 1021

Okrugli oblik s bočnim izljevom. Čvrsta i stabilna izvedba sa zatvaračem i zavarenim lancem. Po izboru isporučivo s polugom ili okretnim kolom od 150l do 4000l.

Šifra	Opis	Jm.
30230	Silos za beton 1021H 375l, okrugli s okretnim kolom	kom
1021375	Silos za beton 1021 375l, okrugli s polugom	kom
30250	Silos za beton 1021H 500l, okrugli s okretnim kolom	kom
1021500	Silos za beton 1021 500l, okrugli s polugom	kom
30260	Silos za beton 1021H 750l, okrugli s okretnim kolom	kom
1021750	Silos za beton 1021 750l, okrugli s polugom	kom
30280	Silos za beton 1021H 1000l, okrugli s okretnim kolom	kom
10211000	Silos za beton 1021 1000l, okrugli s polugom	kom



Silos za beton 1036 s užetom

Okrugli, ležeći oblik s ravnim izljevom (po odabiru promjera 150, 200 ili 300 mm). Posebno čvrsta izvedba s užetom za otvaranje poklopca. Isporučivo s vilicom ili zavarenim lancima. Poklopac se zatvara automatski opružnim sistemom. Standardna izvedba s 3m gumenim crijevom i 3m užeta. Isporučivo do 250l do 2000l. Svi silosi za beton isporučivi su u svim izvedbama.

Šifra	Opis	Jm.
10361000	Silos za beton 1036 1000l s užetom	kom



Gumeno crijevo za silos s 3 mrežaste obloge

Isporučivo s promjerom 150, 200 ili 300mm.

Šifra	Opis	Jm.
21	Gumeno crijevo za silos za beton Eichinger, promjer 200mm	m



Crijevo za silos za beton PVC

Isporučivo s promjerom 100, 150 ili 200mm.

Šifra	Opis	Jm.
31	PVC crijevo za silos za beton Eichinger, promjer 200mm	m



Stezaljka crijeva za silos za beton

Isporučivo s promjerom 150, 200 ili 300mm.

Šifra	Opis	Jm.
38	Stezaljka crijeva za silos za beton Eichinger, promjer 200mm	kom

Hvataljke, lanci, kante i korita



Hvataljka za prihvat cijevi 1061

Hvataljke za transport i prijenos vertikalno postavljenih cijevi. Odgovaraju odredbama tehničke sigurnosti profesionalne asocijacije. Opruge na hvataljkama sprečavaju odvajanje tereta. - namjestiva stezna širina putem specijalnih vijaka - čvrsti pocinčani lanci ispitani po DIN 5688.5.

Šifra	Opis	Jm.
216000	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.1, 1500kg, dužina lanca 1,7m	kom
216020	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.2, 1500kg, dužina lanca 2,3m	kom
216030	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.4, 3000kg, dužina lanca 1,8m	kom
216040	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.5, 3000kg, dužina lanca 2,5m	kom
216050	Hvataljka za prihvat cijevi 1061.7, 4000kg, dužina lanca 2,5m	kom



Lanci za dizalicu

Šifra	Opis	Jm.
KG42504	Lanac za dizalicu 4-djelni 3m, promjer 8mm, nosivost 4250kg, 21kg	kom
KG67004	Lanac za dizalicu 4-djelni 3m, promjer 10mm, nosivost 6700kg, 32kg	kom
KG112004	Lanac za dizalicu 4-djelni 3m, promjer 13mm, nosivost 11200kg, 54kg	kom
KG42503	Lanac za dizalicu 3-djelni 3m, promjer 8mm, nosivost 4250kg, 16kg	kom
KG67003	Lanac za dizalicu 3-djelni 3m, promjer 10mm, nosivost 6700kg, 25kg	kom
KG112003	Lanac za dizalicu 3-djelni 3m, promjer 13mm, nosivost 11200kg, 41kg	kom

Mješalice i transportna sredstva



Utovarna vilica 1053

Ručno namještanje širine od 450-950mm. Promjenjiva korisna visina od 1150-1750mm. Izjednačavanje težine putem individualnog pozicioniranja nosača. Isporučivo sa sigurnosnim lancima, zaštitnom košarom u standardnim veličinama ili u željenim veličinama. Navedena nosivost vrijedi za odstojanje nosivosti tereta od 680mm od uporišta. Dužina vilica 1000mm. Isporučivo za 600-3000kg nosivosti.

Šifra	Opis	Jm.
200520	Utovarna vilica 1053 1000kg teška izvedba, presjek 40/90mm 130kg	kom
200530	Utovarna vilica 1053 1500kg teška izvedba, presjek 40/100mm 145kg	kom
200540	Utovarna vilica 1053 2000kg teška izvedba, presjek 45/120mm 198kg	kom
200550	Utovarna vilica 1053 3000kg teška izvedba, presjek 50/130mm 240kg	kom



Korito za mort 1225

Od nelomljivog masivnog PVC-a otporno na sve vremenske uvjete. Gornji rub korita ima čelični rub i ušice za prihvat dizalice.

Šifra	Opis	Jm.
834000	Korito za mort 1225.1, 200l (DxŠxV) 920x620x460mm, 21kg	kom
834001	Korito za mort 1225.2, 250l (DxŠxV) 920x620x510mm, 25kg	kom
834002	Korito za mort 1225.3, 333l (DxŠxV) 920x620x730mm, 32kg	kom



Izvrtno korito 1044

Izvrtno korito s vilicom, lancem i sigurnosnim kukama za samostalno pražnjenje korita. Prikladno za transport šute. Isporučivo od 200l do 3000l volumena.

Šifra	Opis	Jm.
1044250	Izvrtno korito 1044 250l (ŠxDxV) 750x1050x500mm, 78kg	kom
1044375	Izvrtno korito 1044 375l (ŠxDxV) 750x1230x550mm, 98kg	kom
1044500	Izvrtno korito 1044 500l (ŠxDxV) 1000x1230x550mm, 120kg	kom
1044750	Izvrtno korito 1044 750l (ŠxDxV) 1000x1500x650mm, 146kg	kom
10441000	Izvrtno korito 1044 1000l (ŠxDxV) 1250x1500x650mm, 252kg	kom
10441250	Izvrtno korito 1044 1250l (ŠxDxV) 1200x1750x900mm, 320kg	kom
10441500	Izvrtno korito 1044 1500l (ŠxDxV) 1250x1750x950mm, 395kg	kom



Izvrtno korito 1045

S vilicom, prstenastom ušicom i zatvaračem za samostalno pražnjenje korita. Zbog preklopne vilice pogodna za punjenje s manjim građevinskim strojevima. Konični oblik omogućava slaganje korita jedno na drugo. Isporučivo u poluautomatskoj i automatskoj izvedbi. Izvedbe za volumen od 200l do 3000l.

Šifra	Opis	Jm.
1045250	Izvrtno korito 1045 250l (ŠxDxV) 750x1050x500mm, 82kg	kom
1045375	Izvrtno korito 1045 375l (ŠxDxV) 750x1230x550mm, 105kg	kom
1045500	Izvrtno korito 1045 500l (ŠxDxV) 1000x1230x550mm, 130kg	kom
1045750	Izvrtno korito 1045 750l (ŠxDxV) 1000x1500x650mm, 165kg	kom
152210	Izvrtno korito 1045 1000l (ŠxDxV) 1250x1500x650mm, 275kg	kom
10451250	Izvrtno korito 1045 1250l (ŠxDxV) 1200x1750x900mm, 340kg	kom
10451500	Izvrtno korito 1045 1500l (ŠxDxV) 1250x1750x950mm, 395kg	kom

Silna mješalica MM II



Silna mješalica MM II

Pogodna za mješanje epoxy i klasičnog estriha. MM II s lančanim pogonom - klizna ladica ima mjesta ispod bubnja. Tehnički podaci: - volumen mješalice 180l - korisni volumen 120l - pogonski motor 400V/4kW - broj okretaja 40 O/min - širina 1080mm, visina 1170mm - dužina 2400mm - težina 200kg.

Šifra	Opis	Jm.
1121	Silna mješalica MM II 400V 4kW	kom

Rezačica armiranog betona



Rezačica armiranog betona MU16

Elektro-hidraulična rezačica za rezanje materijala kao što su čelik za opruge, građevni čelik, vijci, žice i profili; maksimalnog promjera od 16mm. Nazivni napon: 230V 50/60 Hz, maksimalni broj okretaja: 10.000 O/min, prihvat struje pri opterećenju 6A, primanje snage pri opterećenju 1150W, hidraulička tlačna sila 12t, težina 9kg.

Šifra	Opis	Jm.
1501838	Rezačica armiranog betona MU16, 1150W, 230V	kom

Almi lomilice kamena



Almi-lomilice kamena

Lomilice kamena Almi poznate su diljem svijeta. Ime ALMI stoji za najbolju kvalitetu. Paleta proizvoda dovoljna je i za taracarske radove kao i za obradu vapneno-pješčanog kamena. Almi lomilice kamena su čvrste i stabilne, s izvrsnom vijčanom osovinom i netarućim ležajima. Gornji i donji noževi su od tvrdog čelika s 4 oštrice i samonamjestivi.



Lomilica kamena AL33

- širina reza: 330 mm, - visina reza: 10-120 mm, - težina: 41 kg, - čvrsti nož.

Šifra	Opis	Jm.
AL33	Lomilica kamena AL33, manualno rukovanje 41kg	kom



Lomilica kamena AL65UT

Za lomljenje velikih kamenih blokova (prirodni kamen i rubnjaci), opremljena velikom nosivom pločom za podupiranje velikih kamenih blokova. - širina reza: 650 mm, - visina reza: 10 - 400 mm, - težina: 108 kg, čvrsti noževi.

Šifra	Opis	Jm.
AL65UT	Lomilica kamena AL65UT manualno rukovanje 108kg	kom



Ekstraktor kamenih blokova AL30T

Područje rada: 20-30cm.

Šifra	Opis	Jm.
AL30T	Ekstraktor kamenih blokova AL30T	kom

Građevinske pumpe ABS



Građevinska potopna pumpa MF-VO ABS

Multifunkcionalna potopna pumpa s motorom od plemenitog čelika i sivo lijevanom hidraulikom. Vortex hidraulika za pumpanje prljave vode i abrazivnih medija. Jednostavna izmjena kabla i zaptivanje osovine bakelitnim brtvama. Kontrola temperature putem TCS (Thermo-Control-System) s termokontrolnikom na namotu motora. Ležajevi trajno zaštićeni bez održavanja. Temperatura 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Transportna visina do 10 m. Kod KS-verzija ugrađena razinska sklopka. - vrsta zaštite IP 68 - klasa izolacije F. - protok pri 8m visine: 200l/min.

Potopna pumpa MF-VO 354 W

Tehnički podaci: - priključak unutarnji navoj: G 2" /C - primljena / mehanička snaga na vratilu: 1,1 / 0,7 kW - broj okretaja pri 50 Hz: 2900 O/min - napon / nazivna struja: 230 V / 4,8 A - težina: 15 kg.

Šifra	Opis	Jm.
01390033	Potopna pumpa MF-VO 354W 230V s 10m kabla	kom
01390034	Potopna pumpa MF-VO 354WKS 230V s 10m kabla	kom



ABS pumpa za odvodnjavanje

Potopna pumpa za čistu i lagano prljavu vodu. Kompaktan oblik s PVC kućištem otpornim na koroziju (stoga prikladna za uske šahtove). Automatska sklopka, integrirana protutlačna zaklopka i univerzalni tlačni priključak. Temperatura 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). - protok pri 4m visine 80l/min.

ABS Robusta 200 TS

S integriranom razinskom sklopkom. - snaga motora: 0,46 kW - jakost / napon: 230 V / 2,1 A - tlačni priključak unutarnji navoj: G 5/4" - veličina zrna 10 mm - kabel H07RN-F3G1.0 - visina do 7 m - težina: 3,3 kg.

Šifra	Opis	Jm.
01135066	Potopna pumpa Robusta 200 TS 230V/0.48kW s 10m kabla i utikačem	kom

Mješalice i transportna sredstva



Građevinska pumpa Jumbo ABS

Robustna, kompaktna građevinska pumpa za teške uvjete uporabe. Hidraulički dijelovi gumeni za pumpanje abrazivnih medija. Termozaštita s "Restart" funkcijom i hlađenjem kabla. Varijabilni izlaz tlačnog priključka (Jumbo J12-J604) s kablom, dovodnom košarom i Storz priključkom crijeva. Temperatura 40°C (kratkoročno moguće do 60°C). Kod KS-verzija ugrađena razinska sklopka.

ABS Jumbo 12W / 12WKS

Tehnički podaci: - 230 V / 0,9 kW, - težina 16 kg, - protok pri 10 m visine: 240 l/min.

Šifra	Opis	Jm.
00830184	Građevinska pumpa Jumbo 12W Basic Line 230V/0,9kW s 20m kabla	kom
00830185	Građevinska pumpa Jumbo 12WKS Basic Line 230V/0,9kW s 20m kabla	kom

ABS Jumbo 12D / 12DKS

Tehnički podaci: - 400 V / 1,0 kW, - težina 16 kg, - protok pri 10 m visine: 300 l/min.

Šifra	Opis	Jm.
00830186	Građevinska pumpa Jumbo 12D Basic Line 400V/1,0kW s 20m kabla	kom
00830187	Građevinska pumpa Jumbo 12DKS Basic Line 400V/1,0kW s 20m kabla	kom

ABS Jumbo 24 ND

Tehnički podaci: - 400 V / 2,2 kW, - težina 27 kg, - protok pri 12 m visine: 500 l/min.

Šifra	Opis	Jm.
02500005	Građevinska pumpa Jumbo 24 ND Basic Line 400V/2,2kW s 20m kabla	kom

ABS Jumbo 54 ND

Tehnički podaci: - 400 V / 5,8 kW, - težina 50 kg, - protok pri 20 m visine: 1200 l/min.

Šifra	Opis	Jm.
02500008	Građevinska pumpa Jumbo 54 ND Basic Line 400V/5,8kW s 20m kabla	kom

Usisna prirubnica za Jumbo pumpe

Za Jumbo pumpe J12-15. Omogućava usisavanje vodostaja na cca. 10mm. Posebno prikladno za ispumpavanje podruma i slično.

Šifra	Opis	Jm.
31400611	Usisna prirubnica za Jumbo pumpe J12-15	kom

Dizalice GEDA



Dizalice sa zakretnim krakom



GEDA Star 250 Comfort

Dizalica sa zakretnim krakom nosivosti do 250kg. Daljinski upravljač dužine 2m, dijeljiv u električno vitlo 33,5kg i zakretni krak 8,5kg, s užetom i teretnom kukom. - brzina podizanja 28 m/min - motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

Šifra	Opis	Jm.
G1254	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 250 Comfort 25m visina podizanja	kom
G1255	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 250 Comfort 50m visina podizanja	kom



GEDA Star 200 Standard

Dizalica sa zakretnim krakom nosivosti do 200kg. Daljinski upravljač, dijeljiv u električno vitlo 43,5kg i zakretni krak 8,5kg, s užetom i teretnom kukom. - brzina podizanja 22 m/min - motor 1 kW / 230 V / 50 Hz.

Šifra	Opis	Jm.
G1257	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 200 Standard 25m visina podizanja	kom
G1258	Dizalica sa zakretnim krakom GEDA Star 200 Standard 50m visina podizanja	kom



Priključna sredstva

Odgovarajuća za GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort.

Šifra	Opis	Jm.
G1863	Samostojeći tronožac s teretnom posudom GEDA	kom
G1862	Etažni oslonac na izvlačenje od 230-325cm GEDA	kom
G1860	Skelni priključak 1 1/2" za cijevnu skelu GEDA	kom

Mješalice i transportna sredstva



Priključna teretna sredstva za GEDA Star Standard i GEDA Star 250 Comfort

Odgovarajući za GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort.

Šifra	Opis	Jm.
G1810	Nosači za 2 kante (okrugle/ovalne) GEDA	kom
G1811	Nosači za 4 kante (okrugle/ovalne) GEDA	kom
G1812	Lanci za 4 kante GEDA	kom
G1813	Izvrtno korito 35l GEDA	kom
G1814	Izvrtno korito 65l GEDA	kom
G1815	Silos za mort 65l GEDA	kom
G1816	Teretna košara 62x32x50cm s drvenim podom GEDA	kom
G1817	Lanci za građevinska kolica GEDA	kom
G1819	Hvataljka za ploče prilagodljiva na širinu ploča do 125cm GEDA	kom
G1820	Prijenosna košara 92x57x44cm s drvenim podom GEDA	kom

Skelne dizalice



GEDA Mini 60 S

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 60kg. Daljinski upravljač 10m, komplet s užetom i kukama. - 2 brzine podizanja 23 tj. 69m/min - motor 0,25 / 0,75 kW / 230 V / 50 Hz.

Šifra	Opis	Jm.
G1422	Skelna dizalica GEDA Mini 60 s 51m užeta	kom
G1424	Skelna dizalica GEDA Mini 60 s 81m užeta	kom
G5711	Zakretni krak za GEDA Mini 60 S	kom



GEDA Maxi 120 S

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 120kg. Daljinski upravljač 10m, komplet s užetom i kukama. - 2 brzine podizanja 20 tj. 60m/min - motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

Šifra	Opis	Jm.
G1297	Skelna dizalica GEDA Maxi 120 S s 51m užeta	kom
G1298	Skelna dizalica GEDA Maxi 120 S s 81m užeta	kom
G1282	Specijalni zakretni krak za GEDA Maxi 120 S/150 S	kom
G1266	Standardni zakretni krak za GEDA Maxi 120 S/150 S	kom



GEDA Maxi 150 S

Skelna dizalica bez zakretnog kraka nosivosti od 150kg. Daljinski upravljač 10m, komplet s užetom i kukama. - 2 brzine podizanja 15 tj. 45m/min - motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

Šifra	Opis	Jm.
G1286	Skelna dizalica GEDA Maxi 150 S s 51m užeta	kom
G1287	Skelna dizalica GEDA Maxi 150 S s 81m užeta	kom
G1282	Specijalni zakretni krak za GEDA Maxi 120 S/150 S	kom
G1266	Standardni zakretni krak za GEDA Maxi 120 S/150 S	kom



Priključna teretna sredstva za GEDA Mini 60 S i GEDA Maxi 120 S/150 S

Odgovarajući za GEDA Mini 60 S, GEDA Maxi 120 S/150 S, GEDA Star 200 Standard i GEDA Star 250 Comfort.

Šifra	Opis	Jm.
G1820	Prijenosna košara 92x57x44cm s drvenim podom GEDA	kom
G1819	Hvataljka za ploče prilagodljiva na širinu ploča do 125cm GEDA	kom
G1817	Lanci za građevinska kolica GEDA	kom
G1816	Teretna košara 62x32x50cm s drvenim podom GEDA	kom
G1815	Silos za mort 65l GEDA	kom
G1814	Izvrtno korito 65l GEDA	kom
G1813	Izvrtno korito 35l GEDA	kom
G1812	Lanci za 4 kante GEDA	kom
G1811	Nosači za 4 kante (okrugle/ovalne) GEDA	kom
G1810	Nosači za 2 kante (okrugle/ovalne) GEDA	kom
G1827	Nosači za 5 teretnih kuka za GEDA Mini/Maxi	kom
G1408	Teretna kuka za dijelove skele za GEDA Mini/Maxi	kom
G1432	Poluga 1,5m za transport ploča za GEDA Mini/Maxi	kom
G3066	Uže promjer 5mm, dužine 35cm za prihvat teretnih kuka za GEDA Mini/Maxi	kom

Mješalice i transportna sredstva

Alu kose dizalice



GEDA Lift 200 Standard

Kosa dizalica Standard, opterećenje do 200kg. - brzina podizanja 25m/min - motor 1kW / 230V / 50 Hz Osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230V / 50 Hz) s 43m užeta (promjer 6 mm), 21m kabla krajnje sklopke, daljinski upravljač (24V) i 5m voda. - standardna kolica s osiguračima za užu - 2 m postolje.

Šifra	Opis	Jm.
G2030	Alu kosa dizalica GEDA Lift 200 Standard	kom



GEDA Lift 250 Comfort

Kosa dizalica Comfort, opterećenje do 250kg. - brzina podizanja 30m/min - motor 1,3kW / 230V / 50 Hz Osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230V / 50 Hz) s 43m užeta (promjer 6 mm), 21m kabla krajnje sklopke, daljinski upravljač (24V) i 5m voda. - standardna kolica s osiguračima za užu - 2 m postolje - priključni daljinski upravljač

Šifra	Opis	Jm.
G2032	Alu kosa dizalica GEDA Lift 250 Comfort	kom



GEDA Fixlift 250

Kosa dizalica GEDA Fixlift, opterećenje do 250kg. - 2 brzine podizanja 19 tj. 38m/min - motor 0,6 / 1,2kW / 230V / 50 Hz - osnovna izvedba sadrži: - električno vitlo (230V / 50 Hz) s 43m užeta (promjer 6 mm), 21m kabla krajnje sklopke, daljinski upravljač (24V) i 5m voda. - standardna kolica s osiguračima za užu - 2 m postolje - priključiv daljinski upravljač.


Šifra	Opis	Jm.
G2034	Alu kosa dizalica GEDA Fixlift 250	kom



Kljeno, ljestve, kolica, potporanj

Odgovarajući za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250.

Šifra	Opis	Jm.
G2877	Kljeno 20° do 45° stupnjevito prilagodljivo GEDA Lift 200/250	kom
G2828	Kljeno 20° do 45° stupnjevito prilagodljivo, okretno GEDA Lift 200/250	kom
G3378	Ljestve-nastavak 150/200kg 2m s maticama GEDA Lift 200/250	kom
G3379	Ljestve-nastavak 150/200kg 1m s maticama GEDA Lift 200/250	kom
G2888	Ljestve-nastavak 200/250kg 2m s maticama GEDA Lift 200/250	kom
G2889	Ljestve-nastavak 200/250kg 1m s maticama GEDA Lift 200/250	kom
G2893	Kolica s preklopnom zaštitnom rešetkom GEDA	kom
G5643	Podupirač do 5,7m, teleskopski GEDA Lift 200/250	kom



Priključna teretna sredstva za GEDA standardna kolica

Oprema za kosu primjenu. Odgovarajuća za GEDA Lift 150/200 Standard, Comfort i GEDA Fixlift. (samo za GEDA standardna kolica).

Šifra	Opis	Jm.
G2818	Izvrtno korito s mehanizmom i prilagodljivim podupiračima GEDA	kom



GEDA Combilift 250 Z za kosu i vertikalnu primjenu

- opterećenje pri vertikalnoj primjeni 200 kg - opterećenje pri kosoj primjeni 250 kg - brzina podizanja 25 m/min - visina dizanja 30 m Osnovna izvedba sadrži: - postolje 2 m - kolica s pogonom 1,3 kW / 230 V / 50 Hz i prihvatnim mehanizmom - daljinski upravljač 5m - kabelski bubanj s vučnim užetom za 30m potisne visine - vozno postolje.

Šifra	Opis	Jm.
G2350	GEDA Combilift 250Z za kosu i vertikalnu primjenu	kom



Priključna teretna sredstva za GEDA Lift, GEDA Fixlift i GEDA Combilift

Oprema za osnovnu izvedbu za kosu primjenu. Odgovarajuća za GEDA Lift 200 Standard, GEDA Lift 250 Comfort, GEDA Fixlift 250 i GEDA Combilift 250 Z.

Šifra	Opis	Jm.
G2860	Kolica za opeku sa zaštitnom rešetkom, 1 kolica i 2 palete GEDA	kom
G2893	Kolica s preklopnom zaštitnom rešetkom GEDA	kom
G2817	Lanci za kante priključno na kolica GEDA	kom
G2895	Vario podnica s preklopnom bočnom zaštitom GEDA	kom
G2253	Transportna podnica s okomitom i vodoravnom bočnom zaštitom GEDA	kom
G2830	Kolica za ploče s podupiračima, prilagodljiva za širinu ploča 0,5-1,6m GEDA	kom