

Strojevi i pribor

Poglavlje M08: Žbukanje i transport materijala



PFT strojevi za žbukanje



PFT transportna sredstva



PFT transportne pumpe



PFT protočne mješalice



PFT mikser



Pumpe za podizanje pritiska



PFT kompresori za zrak



PFT kape i mlaznice



PFT letve za izvlačenje



PFT mješачi



PFT statori & rotori, stezne ovojnice



Statori & rotori



Protočne mješalice Estromat



Protočne mješalice M-TEC



Strobot transportne pumpe i kompresori



Graco Airless-uređaji



PFT strojevi za žbukanje

Strojevi za žbukanje PFT G4 / G5c

Miješa i pumpa kontinuirano i automatski sve strojne suhe mortove s vodom u homogenu smjesu spremnu za daljnu obradu. Može se puniti direktno iz vreće, direktno iz silosa ili silomat haube. Serijska oprema: - stator Twister D 6-3 - motor za doziranje 0,75 kW / 400 V / 28 O/min - motor za mješanje i pumpanje 5,5 kW / 400 V / 400 O/min s nagibnom sklopkom - protok 100 - 1000 l/h - kompresor za zrak K 2 N s tlačnim isključivanjem - cijev za mješanje za D-/R-pumpe - pištolj za žbukanje - 10 m crijeva za mort Rondo 25mm komplet sa spojnicama - 10 m crijeva za vodu/zrak 1/2" komplet sa spojnicama - manometar za pritisak 25mm - čistač za cijev za mješanje i osovina za čistač - torba za alat.



PFT G4

- razvodna kutija G4 Prima - kotači 230 mm Tehnički podaci: - priključak 400 V / 32 A (5x4 mm²) - strujni agregat min. 25 kVA - učinak transporta 6 - 55 l/min - pritisak max. 30 bar / daljina transporta do 50m - snaga kompresora 0,9 kW / 0,25 Nm³/min, max. 6 bar - priključak za vodu 3/4" (min. 2,5 bar pri radu stroja) - visina punjenja 910 mm - dimenzija DxŠxV 1200x720x1520mm - težina cca. 270 kg.

Šifra	Opis	Jm.
100012	Stroj za žbukanje PFT G4 s motorom 5,5kW za mješanje i pumpanje (RAL 3000)	kom



PFT G5c

- pumpa za vodu - razvodna kutija s upravljačkom pumpom za vodu, ugrađenom tlačnom sklopkom i manometrom, utikačem za daljinsko upravljanje, povratna tipka, blokada samopokretanja, tipka za uključivanje i isključivanje i relejni slijed faza. Tehnički podaci: - priključak 400 V / 32 A (5x4 mm²) - strujni agregat min. 25 kVA - učinak transporta 6 - 85 l/min - pritisak max. 30 bar - daljina transporta do 50 m - snaga kompresora 0,9 kW / 0,25 Nm³/min, max. 6 bar - priključak za vodu 3/4" (min. 2,5 bar pri radu stroja) - visina punjenja 880 mm - dimenzija DxŠxV 1150x650x1520 mm - težina cca. 260 kg.

Šifra	Opis	Jm.
0023513	Stroj za žbukanje PFT G5c s pogonskim motorom 5,5kW i izmjeničnom prirubnicom	kom

Stroj za žbukanje PFT Monojet

Stroj za žbukanje modularan po konceptu stroja za žbukanje G4. Koristi se za sve suhe i mokre mortove i žbuke do max. 7 mm veličine zrna. Snaga pumpanja i mješanja može se prilagoditi po potrebi. Punjenje materijalom iz vreće ili direktno iz silosa. Za rastavljanje i transport potrebna samo jedna osoba.



PFT Monojet 3.35

Serijska oprema: - pogonski motor 5,5 kW / 400 V / 50 Hz / 400 O/min - stator TWISTER D 6-3 - cijev za mješanje za D-/R-pumpe - postolje - lijevak za punjenje iz vreća - odvojeno upravljanje s mjeračem protoka vode 150-1500 l/h - kompresor za zrak K 2 N (0,9 kW / 6 bar / 0,25 Nm³/min) - pištolj za žbukanje - 10 m crijeva za mort Rondo 25mm komplet sa spojnicama - 10 m crijeva za vodu/zrak 1/2" komplet sa spojnicama - manometar za pritisak 35 mm - adapter spojnica 35mm/25mm - čistač za cijev za mješanje i osovina za čistač - torba za alat, uputstva za uporabu Tehnički podaci: - daljina transporta do 50 m - učinak transporta 6 - 55 l/min - pritisak max. 30 bar - priključak za vodu 3/4" (pritisak vode 2,5 bar) - visina punjenja 1100 mm / volumen lijevka 70 l - dimenzija DxŠxV 1200x720x1400mm - težina 183kg.

Šifra	Opis	Jm.
100450	Stroj za žbukanje Monojet 3.35 PFT 5,5kW	kom

Rotomix i Rotoquirl



Dodatni mješači za PFT G4/G5/G5c

PFT ROTOQUIRL II i ROTOMIX klasificiraju se kao dodatni mješači i odgovarajući su za PFT cijev za mješanje za G 4, G 5 / G 5c i MONOJET. Ponovnim mješanjem poboljšava se svojstvo žbuke, te tako i crpi maksimalnu kvalitetu materijala. Šifra 1180 za tekući estrih, šifra 1184 za žbuku.

Šifra	Opis	Jm.
1180	Rotomix PFT s poklopcem D pumpi - komplet sa spojnicama 35mm i redukcijom	kom
1184	Rotoquirl II PFT - komplet sa spojnicama 35"	kom

Žbukanje i transport materijala



Strojevi za žbukanje PFT Ritmo / Ritmo Plus M / Ritmo powercoat

PFT Ritmo je mali, lagan, kompaktan i mobilan - koristi se kao pumpa za miješanje ili samo pumpa. Za obradu prskane žbuke, mase za izravnavanje i mnogih drugih. Fleksibilni intenzitet miješanja putem 2 priključka za vodu, stupnjevito namjestiv pogon za prilagođavanje količine transporta i vremena miješanja. Serijska oprema: - rasklopni ormar 230 V / 50 Hz-60 Hz s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije - 25 m strujnog kabla 3x2,5 mm² - mješač - stator B4-1,5L - čistač - manometar za pritisak - 2 viličasta ključa 10/13 ; 17/19 - mjerač protoka vode 75 - 750 l/min.

PFT Ritmo

Tehnički podaci: - broj okretaja 140 - 575 O/min - priključak vode 1/2" crijevo (min 2,5 bar) - veličina zrna max. 3 mm - učinak pumpanja 4 - 14 l/min (stupnjevito namjestiv) - pritisak max. 15 bar - duljina transporta do 15 m - visina punjenja 900 mm / volumen lijevka 45 l - dimenzija DxŠxV 750 x 600 x 1340 mm - ukupna težina cca. 95 kg.

Šifra	Opis	Jm.
64961	Pumpa za miješanje Ritmo PFT 1,3kW, učinak pumpanja 4-14l/min	kom

PFT Ritmo Plus M

Ritmo Plus M s kompletnom opremom za obradu morta. - kompresor za zrak DT 4.8 (0,35 kW/230 V, max 1 bar, 133 l/min učinak usisavanja) - 11 m crijevo za vodu/zrak 1/2" komplet s gekama - mlaznica za finu žbuku 25mm geke (4 mm) - 7,5 m crijevo za materijal 1" sa C spojnica - PVC crijevo s mrežicom NW 9x3 mm, 8,5 m s EOW spojnica - kuglica za čišćenje promjera 30 mm - čistač za brizgalicu promjera 4 mm
Tehnički podaci: - broj okretaja 140 - 575 O/min - priključak vode 1/2" crijevo (min 2,5 bar) - veličina zrna max. 2 mm - učinak pumpanja 4 - 14 l/min (stupnjevito namjestivo) - pritisak max. 15 bar - duljina transporta do 15 m - visina punjenja 900 mm / volumen lijevka 45 l - dimenzija DxŠxV 750 x 600 x 1340 mm - ukupna težina cca. 113 kg.

Šifra	Opis	Jm.
00078401	Pumpa za miješanje Ritmo Plus M PFT, s 1,5kW motorom i kompresorom za zrak	kom

PFT Ritmo Powercoat 1,5 kW

Pumpa za miješanje s inovativnim dodatnim mješačem od čelika/gume za stvaranje homogene mase prikladnu za prskanje. - posuda za materijal s gumenom oblogom - rasklopni ormar s ugrađenim izmjenjivačem frekvencije - motor 1,5kW, 230 V - stator A2 - 2,5l - ugrađeni manometar za pritisak s membranskim manometrom - crijevo za mort 15m, 1/2" sa spojnica za mort - PVC-crijevo s mrežicom NW 9x3mm, 15m s EWO-spojnica - produžni kabel 15m za daljinski upravljač - strujni kabel 25m, 3x2,5qmm - mješač Ritmo powercoat, pocinčani - umetak za doziranje vode - mjerač protoka vode 31,5-315l/h - torba za alat sa setom za čišćenje i upute za uporabu - mlaznica za žbuku 1500mm s električnim upravljanjem Tehnički podaci: - broj okretaja 140 - 575 O/min - priključak za vodu 1/2" crijevo (min 2,5 bar) - učinak pumpanja 0,8 - 3 l/min (stupnjevito namjestivo) - pritisak max. 20 bar - duljina transporta do 15 m - visina punjenja 900 mm / volumen lijevka 45 l - dimenzija DxŠxV 750x600x1340 mm - ukupna težina cca. 100 kg.

Šifra	Opis	Jm.
090638	Pumpa za miješanje Ritmo Powercoat 1,5kW	kom

Pribor za strojeve za žbukanje PFT Ritmo

Set za prskanje za fine žbuke za pumpu RITMO

Sastoji se od: - 7,5 m crijeva za materijal 1" sa spojnica - mlaznica za finu žbuku 25 mm, geke - 7,5 m PVC-crijevo s mrežicom NW 9x3 mm s EWO-spojnica V i M dio - 2 kom kuglica za čišćenje promjera 30 mm.

Šifra	Opis	Jm.
057921	Set za prskanje za fine žbuke Ritmo PFT	kom



PFT transportna sredstva



PFT silomati C mobilni

Silomat automatski i bez prašine transportira suhi mort iz silosa do stroja za žbukanje ili do mješača. Odlike su mu jednostavnost, brzina i racionalnost. U nekoliko poteza transportna posuda PFT silomata odgovara svim posudama. Za sve suhe mortove kao što su strojne gipsane žbuke, vapneno gipsane žbuke, cementne žbuke, vapnene žbuke, sipki materijali, razni dodaci i praškasti materijali. Tehnički podaci: - količina transporta cca. 20 kg/min - priključak 32 A / 400 V trofazna struja / 50 Hz - priključni kabel 5 x 4 mm² CEE utikač - pritisak max. 2,5 bar - volumen posude 55 l - visina posude 1000 mm.

PFT Silomat C 100 5,5 kW

- daljina transporta do 80 m - snaga 5,5 kW - količina zraka cca. 100 Nm³/h - dimenzija DxŠxV 2320 x 1530 x 1230 mm - ukupna težina 430 kg PFT Silomat C-klase ima montirani kompresor i rasklopni ormar na samom postolju (13" kotači) i kuku (nezakočena izvedba). Sami okvir pocinčani, rad moguć i sa zatvorenom haubom (mala proizvodnja buke). Hauba i kuka se mogu zaljukučati.

Šifra	Opis	Jm.
560805	Silomat PFT C 100 5,5kW	kom

PFT Silomat C 140 7,5 kW

- daljina transporta do 140 m - snaga 7,5 kW - količina zraka cca. 140 Nm³/h - dimenzija DxŠxV 2320 x 1530 x 1230 mm - ukupna težina 450 kg PFT silomat C-klase ima montirani kompresor i rasklopni ormar na samom postolju (13" kotači) i kuku (nezakočena izvedba). Sami okvir pocinčani, rad moguć i sa zatvorenom haubom (mala proizvodnja buke). Hauba i kuka se mogu zaključati.

Šifra	Opis	Jm.
560806	Silomat PFT C 140 7,5kW	kom



PFT silomati trans plus E prijenosni

Silomat automatski i bez prašine transportira suhi mort iz silosa do stroja za žbukanje ili do mješača. Odlike su mu jednostavnost, brzina i racionalnost. U nekoliko poteza transportna posuda PFT silomata odgovara svim posudama. Za sve suhe mortove kao što su strojne gipsane žbuke, vapneno gipsane žbuke, cementne žbuke, vapnene žbuke, sipki materijali, razni dodaci i praškasti materijali. Prednosti: integrirani utori za viličara, dvije ušice za dizalicu, lagana i stabilna PVC hauba, integrirana kutija za alat, suhi vodomer s mnoštvo prednosti, nova zaklopka s izmjenjivom brtvom, Tehnički podaci: - količina transporta cca. 20 kg/min - priključak 32 A / 400 V trofazna struja / 50 Hz - priključni kabel 5 x 4 mm² CEE utikač - pritisak max. 2,5 bar - volumen posude 55 l - visina posude 1000 mm.

PFT Silomat trans plus E 100 prijenosni 6,1 kW

- daljina transporta do 80 m - snaga 6,1 kW - količina zraka cca. 100 Nm³/h - dimenzija DxŠxV 1100 x 635 x 720 mm - ukupna težina 210 kg - montiran kao prijenosno postolje.

Šifra	Opis	Jm.
00102148	PFT Silomat E 100 prijenosni 6,1kW	kom

PFT Silomat trans plus E 140 prijenosni 8,1 kW

- daljina transporta do 140 m - snaga 8,1 kW - količina zraka cca. 140 Nm³/h - dimenzija DxŠxV 1100 x 635 x 720 mm - ukupna težina 210 kg - montiran kao prijenosno postolje.

Šifra	Opis	Jm.
00102151	PFT Silomat E 140 prijenosni 8,1kW	kom

PFT silomati trans plus

PFT silomat trans plus DF može se priključiti na bilo koji silos s pritiskom do 2 bara nadtlaka i radi automatski. Nakon dojava ispražnjenja sonde za materijal tj. pokazivača razine punjenja otvara se ventil i oslobađa tok materijala. Pri dojadi punoće izljev silosa se zatvara i ispuhava se transportno crijevo.



PFT Silomat trans plus DF-Q 140 mobilni 8,1kW

Tehnički podaci: - daljina transporta do 100 m - količina transporta cca 20 kg/min - snaga 8,1 kW - priključak 32 A / 400 V trofazna struja / 50 Hz - priključni kabel 5 x 4 mm² CEE utikač - pritisak silosa i transporta max 2 bar - količina zraka cca. 100 Nm³/h - dimenzija DxŠxV 2320 x 1530 x 1230 mm - visina transportne posude 1000 mm - težina 370 kg. ** Šifra na upit **

Žbukanje i transport materijala



PFT Silomat trans plus DF-Q 100 prijenosni 6,1kW

Tehnički podaci: - daljina transporta do 100 m - količina transporta cca 20 kg/min - snaga 6,1 kW - priključak 32 A / 400 V trofazna struja / 50 Hz - priključni kabel 5 x 4 mm² CEE utikač - pritisak silosa i transporta max 2 bar - količina zraka cca. 100 Nm³/h - dimenzija DxŠxV 2320 x 1530 x 1230 mm - težina 220 kg.

Šifra	Opis	Jm.
00102940	PFT Silomat Trans Plus DFQ 100 prijenosni 6,1kW	kom



PFT haube

PFT hauba Mono E1 komplet s mono filterom, ugrađenim pokazivačem razine punjenja i 75m upravljačkog kabela (1x50m, 1x25m) za priključivanje na PFT silomat. Ovisno o potrebi s jednim ili velikim mono filterom. Pojedini PFT silomati upravljaju se automatski s ugrađenim pokazivačem razine punjenja u PFT haubi.

Šifra	Opis	Jm.
600213	PFT hauba E1 komplet s mono filterom za PFT G4	kom
044334	PFT hauba E1 komplet s mono filterom za PFT G5 i G5c	kom

PFT transportne pumpe



Mobilna pumpa PFT N 2

PFT N 2 je pužna pumpa s električnim pogonom. Univerzalno upotrebljiva jer se broj okretaja može podešavati u obje izvedbe. Mala i lagana mobilna pumpa s univerzalnim punjenjem iz kante, silosa ili horizontalnog mješača, mogućnost daljinskog upravljanja, izmjene pumpe u radnoj visini s širokim kotačima promjera 230mm i može se transportirati u kombiju. Upotreba za sve suhe i mokre mortove, pastozne materijale, kao i sve tekuće materijale. Serijska oprema: - stator Twister D 6-3 - tlačna priрубnica 35 mm - adapter spojica 35V-/25V - manometar za pritisak 35 mm - torba za alat.



PFT N 2 V s namjestivim pogonom 3 kW

- Vario pogonski motor 3 kW - odvojena upravljačka jedinica Tehnički podaci: - učinak transporta 3 - 20 l/min - daljina transporta do 30 m / visina transporta do 30 m - nazivni pogonski tlak do max 30 bar - priključak trofazna struja 400 V / agregat min. 10 kVA / kabel 5x4 mm² CEE - pogon Variomotor 3 kW / 400 V / 50 - 340 O/min - daljinsko upravljanje ili 42 V upravljački napon - visina punjenja 590 mm - dimenzija DxŠxV 1560 x 570 x 700 mm - ukupna težina 150 kg.

Šifra	Opis	Jm.
171332	Mobilna pumpa PFT N 2 V 3kW	kom



PFT N 2 FU s pretvaračem frekvencije 5,5 kW

- pogonski motor 5,5 kW - odvojena upravljačka jedinica s pretvaračem frekvencije (90-250 O/min stupnjevito namjestivo) Tehnički podaci: - učinak transporta 4 - 13 l/min - daljina transporta do 40 m / visina transporta do 30 m - nazivni pogonski tlak do max 30 bar - priključak trofazna struja 400 V / agregat min. 16 kVA / kabel 5x4 mm² CEE - pogonski motor 5,5 kW / 400 V / 90 - 250 O/min - daljinsko upravljanje ili 42 V upravljački napon - visina punjenja 590 mm / volumen lijevka 50l - dimenzija DxŠxV 1600 x 600 x 590 mm - ukupna težina 162 kg.

Šifra	Opis	Jm.
171335	Mobilna pumpa PFT N 2 FU (izmjenjivač frekvencije) 5,5kW	kom

Pumpa za transport materijala PFT ZP 3

Pumpa za transport materijala za velike kapacitete. Međupumpa za mort transportira mortove i žbuku zamješana u protočnoj ili silnoj mješalici direktno do željenog mjesta. Kapacitet je stupnjevito namjestiv. Preko daljinskog upravljača pumpa se može uključivati i isključivati kao i namještati količinu transporta. Punjenje lijevka preuzima sonda za kontrolu razine punjenja.



ZP 3 S FU 400 7,5kW

Prednosti: - veliki kapacitet - velika daljina transporta - stupnjevito namjestiva količina transporta (ZP 3 FU 400) - odvojena upravljačka jedinica - daljinsko upravljanje - mogućnost kombinacije s cijelim PFT sistemom - moguće direktno punjenje - uljno brtvljenje između prijenosnika i posude za materijal - čvrsta izvedba - jednostavan pogon - minimalni troškovi održavanja i čišćenja Tehnički podaci: - kapacitet 7 - 120 l/min - daljina transporta do 100 m - pritisak do max 30 bar - priključak trofazna struja 400 V / 32 A - pogon motora 7,5 kW / 400 V - broj okretaja 35 - 280 O/min stupnjevito namjestivo preko izmjenjivača frekvencije - dimenzije DxŠxV 2140/2740 x 520 x 700 mm - težina ca. 286 kg.

Šifra	Opis	Jm.
00047076	Pumpa PFT ZP 3 s izmjenjivačem frekvencije 400 7,5kW 400V	kom

Žbukanje i transport materijala

PFT Swing

Kompaktna One-Man pumpa za mort 230 V za prskanje i nanošenje fine žbuke, vezivnih mostova, disperzivnih boja i ostalog do 3 mm veličine zrna. Elektronski nestupnjevito podesiva, direktni pogon 1,1 kW. Rastavljiva u 2 dijela, specijalni pogon bez održavanja, po odabiru lijevi ili desni hod, transportna kuka.



PFT Swing II

Serijska oprema: - stator B 4-2 - motor 1,1 kW / 230 V / 7,5 - 150 O/min - posuda za materijal sa zaštitnom rešetkom i poklopcem - upravljač - manometar za pritisak - integrirani strujni kabel - priključni kabel 230 V Tehnički podaci: - učinak transporta 0,2 - 4 l/min (moguće i do 8 l/min) - daljina transporta do 20 m - priključak 230 V izmjenična struja / zaštita 10 A - pogon 1,1 kW / 7 - 140 O/min (5 - 100 Hz) - visina punjenja 60 mm / volumen lijevka 50 l - dimenzija DxŠxV 880 x 600 x 1120 mm - težina 70 kg.

Šifra	Opis	Jm.
037176	Transportna pumpa PFT Swing II	kom

Pribor za mobilne transportne pumpe PFT



Set za prskanje morta

Sadrži: - 15 m crijeva za materijal 1" - 15 m PVC-mrežastog crijeva NW 9x3 mm - 2 kom kuglica za čišćenje 30 mm Set za prskanje SWING u kovčegu sadrži: - uređaj za prskanje sa zračnim ventilom i kuglastom zapornom pipom - mlaznice promjera 4,5 / 6,5 / 8,5 / 10,5 mm - mlaznica s prorezom - cilindrična četka - čistač - kutnik 70°.

Šifra	Opis	Jm.
008605	Set za prskanje morta PFT za Swing	kom



Set za prskanje disperzivnih boja

Sadrži: - 15 m crijeva za materijal 1/2" - 15 m PVC-mrežastog crijeva NW 9x3 mm - pištolj za prskanje SWING - 2 kom kuglice za čišćenje 17 mm.

Šifra	Opis	Jm.
008606	Set za prskanje disperzivnih boja PFT za Swing	kom

PFT protočne mješalice



PFT horizontalna protočna mješalica HM 24

Kompaktne protočne mješalice mogu se puniti materijalom iz vreće kao i direktno iz silosa. HM 24 se ujedno može puniti i preko PFT silomata. Brza mogućnost uporabe, pouzdan, visoke učinkovitosti i jednostavno upravljanje.



PFT HM 24 s izlaznom prirubnicom na skidanje

Serijska oprema: - motor 3 kW / 400 V / 273 O/min - osovina za doziranje 25 l/min - integrirani upravljač - mjerač protoka 100 -1000 l/h Tehnički podaci: - učinak mješanja cca 25 - 80 l/min - pogon 3 kW / 280 O/min - priključak 400 V trofazna struja / 50 Hz - priključak vode 3/4" - dimenzija DxŠxV 1870 x 670 x 970 mm - težina cca. 110 kg.

Šifra	Opis	Jm.
8783	Protočna mješalica PFT HM 24 s izlaznom prirubnicom na skidanje	kom



PFT HM 24 s fiksnom izlaznom prirubnicom

Serijska oprema: - motor 3 kW / 400 V / 273 O/min - osovina za doziranje 25 l/min - integrirani upravljač - mjerač protoka 100 -1000 l/h Tehnički podaci: - učinak mješanja cca 25 - 80 l/min - pogon 3 kW / 280 O/min - priključak 400 V trofazna struja / 50 Hz - priključak vode 3/4" - dimenzija DxŠxV 1870 x 670 x 970 mm - težina cca. 110 kg.

Šifra	Opis	Jm.
007874	Protočna mješalica PFT HM 24 s fiksnom izlaznom prirubnicom	kom

Žbukanje i transport materijala

Protočne mješalice PFT HM 2006

Nova protočna mješalica HM 2006 je kompaktni mješač materijala u vrećama. Brza mogućnost uporabe, pouzdan, visoke učinkovitosti i jednostavno upravljanje. Podnožje na skidanje, odvojena upravljačka jedinica i najprikladnije za obradu ljepivih mortova. Putem haube se može montirati i ispod silosa. Kontinuirano mješa sve suhe mortove na vapneno-cementnoj bazi.



PFT HM 2006 400 V / 4 kW

Serijska oprema: - osovina za doziranje 35 l/min tj. 20 l/min - gumena cijev za mješanje na skidanje - aksijalna posuda za materijal - podnožje na skidanje - ugrađeni upravljač s magnetnim ventilom i reduktorom tlaka Tehnički podaci: - učinak mješanja 25 - 50 l/min - osovina za doziranje standard 35 l/min - pogon 400V / 4 kW / 280 O/min - priključak za vodu 3/4" - pritisak vode min 2,5 bar - dimenzija DxŠxV 1650 x 650 x 1000 mm - težina ca. 117,5 kg.

Šifra	Opis	Jm.
00068693	Protočna mješalica PFT HM 2006 400V/4kW	kom



PFT HM 2006 230 V / 2 kW

Serijska oprema: - motor 2 kW - osovina za doziranje 35 l/min tj. 20 l/min - gumena cijev za mješanje na skidanje - aksijalna posuda za materijal - podnožje na skidanje - ugrađeni upravljač s magnetnim ventilom i reduktorom tlaka Tehnički podaci: - učinak mješanja 25 - 50 l/min - osovina za doziranje standard 35 l/min - pogon 230 V / 2,2 kW / 280 O/min - priključak za vodu 3/4" - pritisak vode min 2,5 bar - dimenzija DxŠxV 1650 x 650 x 1000 mm - težina ca. 117,5 kg.

Šifra	Opis	Jm.
050052	Protočna mješalica PFT HM 2006 230V/2kW	kom

PFT mikser



Mikser za mort PFT

Snažan mikser s visokim brojem okretaja kod opterećenja. Kratko vrijeme mješanja (nema pregrijavanja), veliki okretni moment i stabilno kućište. Uporaba za gotove mortove, ljepive mortove, mase za gletanje i boju. Tehnički podaci: - priključak 220 V / 50 Hz / kabel 2x1 m2 - pogon 1500 W / 100 - 350 O/min - navoj M 14 - dužina 320 mm - težina 9,1 kg.

Šifra	Opis	Jm.
480121	Mikser PFT 1800W Vario s regulatorom broja okretaja	kom

Pumpe za podizanje pritiska



PFT AV 3 s ručkom

AV 3 je pumpa za podizanje pritiska. Pogon je smješten u kućištu, te je zaštićen ručkom. Uporaba kada na gradilištu nema potrebni pritisak od min. 2,5bara ili kada se stroj opskrbljuje vodom putem zaliha iz posude. Tehnički podaci: - priključak 230 V / 50 Hz - snaga 500 W - vrsta zaštite IP 55 - kapacitet max 3 m3/h, 50 l/min - visina transporta max 50 m / usisna visina do 9 m - tlak max 5,5 bar - temperatura max +60°C - dovod 1,5 m - težina 5,8 kg.

Šifra	Opis	Jm.
060554	Pumpa za podizanje pritiska PFT AV 3 s ručkom 230V	kom



Grundfos JET pumpa JP 5

Samousisna, horizontalna, jednostupanjska kružna pumpa s ugrađenim otvorom za ispuštanje vode. Motor s kratko spojenim rotorom i bakelitna brtvena jezgra povećavaju vijek trajanja pumpe, kao i čelični rotor i kućište. Oprema: ugrađena zaštita od preopterećenja motora, malo habanje bakelitne brtvene jezgre, 1,5 m kabela sa šuko utikačem, pumpa i motor montirani su na zajedničkom postolju. Podaci: - motor 775 W / 230 V / 50 Hz - radni pritisak max. 6 bar - vrsta zaštite IP 44 - klasa izolacije F - težina 9,9 kg.

Šifra	Opis	Jm.
2760525	Pumpa za vodu Grundfos JP 5 - 775W/230V	kom

Žbukanje i transport materijala

PFT kompresori za zrak



Kompresori za zrak PFT

Kompresori za zrak LK je klipni kompresor s V-cilindrom, velikim ventilatorom za optimalno hlađenje agregata, motorom i hladnjakom za niske pneumatske temperature. Opremljen je kompletnom armaturom s reduktorom tlaka filtera i mazalicom. Dva odvojena priključka: komprimirani zrak za prskanje i komprimirani zrak za priključak alata. Kompresori se koriste pri uporabi strojeva PFT N 2 i PFT Swing II.

Kompresor za zrak PFT LK 400 / 230 V

Tehnički podaci: - usisni učinak 0,4 Nm³/min - punjenje 300 l/min - priključak 230 V / osigurač 16 A - pogon 2,2 kW / max. 1430 O/min - pritisak kompresije max. 10 bar - dimenzije DxŠxV 820 x 770 x 500 mm - težina 72 kg.

Šifra	Opis	Jm.
044191	Kompresor za zrak PFT LK 400 II / 230V	kom

Kompresor za zrak PFT LK 600 / 400 V

Tehnički podaci: - usisni učinak 0,6 Nm³/min - punjenje 450 l/min - priključak 400 V / osigurač 16 A - pogon 3 kW / max. 1440 O/min - pritisak kompresije max. 10 bar - dimenzije DxŠxV 820 x 770 x 500 mm - težina 73 kg.

Šifra	Opis	Jm.
044192	Kompresor za zrak PFT LK 600 II / 400V	kom



Kompresori za zrak PFT K

Kompresori za zrak s isključivanjem pritiska. Mali, lagani i kompaktni. Tehnički podaci: - usisni učinak 0,25 Nm³/min - punjenje 170 l/min - priključak 400 V / osigurač 16 A - pogon 0,9 kW / max. 1430 O/min - pritisak kompresije max. 5 bar - dimenzije DxŠxV 490 x 220 x 355 mm - težina 23 kg.

Šifra	Opis	Jm.
130002	Kompresor za zrak PFT K 2 N s isključivanjem pritiska	kom

PFT kape i mlaznice



Mlaznica za finu žbuku PFT

Šifra	Opis	Jm.
190002	Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24, mlaznica 14mm ravna 200mm PFT	kom
190011	Mlaznica za finu žbuku 25mm LW 24, mlaznica 14mm duga 30° 600mm PFT	kom



Mlaznica za armiranu žbuku PFT

Šifra	Opis	Jm.
1959	Mlaznica 10mm za armiranu žbuku PFT	kom



Pištolj za ljepilo PFT

Šifra	Opis	Jm.
019789	Pištolj za ljepilo s isključivanjem pritiska PFT	kom



Kapa za mlaznicu PFT

Šifra	Opis	Jm.
1907	Kapa za mlaznicu 10mm crna PFT	kom
190801	Kapa za mlaznicu 12mm crna PFT	kom
190901	Kapa za mlaznicu 14mm crna PFT	kom
191001	Kapa za mlaznicu 16mm crna PFT	kom

Žbukanje i transport materijala



Kapa za mlaznicu prozirna

Šifra	Opis	Jm.
1907X	Kapa za mlaznicu 10mm prozirna	kom
190801X	Kapa za mlaznicu 12mm prozirna	kom
190901X	Kapa za mlaznicu 14mm prozirna	kom
191001X	Kapa za mlaznicu 16mm prozirna	kom



Kapa za mlaznicu spezial Lorencic

Velika otpornost na habanje.

Šifra	Opis	Jm.
1907S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 10mm Lorencic	kom
190801S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 12mm Lorencic	kom
190901S-LO	Kapa za mlaznicu spezial 14mm Lorencic	kom

PFT letve za izvlačenje



Letva za izvlačenje estriha PFT

PFT letva za izvlačenje estriha u širinama od 800mm, 1600mm i 2200mm.

Šifra	Opis	Jm.
23153	Letva za izvlačenje estriha 800mm PFT	kom
231532	Letva za izvlačenje estriha 1600mm PFT	kom
231531	Letva za izvlačenje estriha 2200mm PFT	kom

PFT mješači



Mješač G4 / G5 PFT

Šifra	Opis	Jm.
048629	Mješač G4/G5 PFT	kom
021531	Mješač G5 Turbo PFT	kom



Mješač G4/G5 za lagane žbuke PFT

Šifra	Opis	Jm.
10361	Mješač G4/G5 za lagane žbuke PFT	kom



Mješač G4/G5 za termo žbuke PFT

Šifra	Opis	Jm.
1036	Mješač G4/G5 za termo žbuke PFT	kom

PFT statori & rotori, stezne ovojnice



D 4-3 PFT



Stator D 4-3 Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 2 mm, učinak pri 200 O/min cca. 14 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: šifra 11431 šifra 11432 (s utorom).

Šifra	Opis	Jm.
010543	Stator D 4-3 Pin Twister zeleni PFT	kom

Žbukanje i transport materijala



Rotor D 4-3 1/2-učinka PFT

Stator šifra 010543.

Šifra	Opis	Jm.
11431	Rotor D 4-3 1/2-učinka PFT	kom

D 5-2,5 PFT



Stator D 5-2,5 PFT

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 200 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotor: šifra 021399.

Šifra	Opis	Jm.
010904	Stator D 5-2,5 Pin Twister srebrni PFT	kom



Rotor D 5-2,5 PFT

Stator šifra 010904.

Šifra	Opis	Jm.
021399	Rotor D 5-2,5 PFT	kom

D 6-3 PFT



Stator D 6-3 PFT

Veličina zrna max. 3,5 mm, učinak pri 200 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina (1155) statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: šifra 1130 šifra 11301 (s utorom).

Šifra	Opis	Jm.
1155	Stator D 6-3 plavi PFT	kom



Stator D 6-3 bez njege PFT

Veličina zrna max. 3,5 mm, učinak pri 200 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 88 mm. Odgovarajući rotori: šifra 1130 šifra 11301 (s utorom).

Šifra	Opis	Jm.
11551	Stator D 6-3 bez njege narančasti PFT	kom



Stator D 6-3 bez njege Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 3 mm, učinak pri 200 O/min cca. 22 l/min, pritisak max. 30 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Rotor šifra 1130.

Šifra	Opis	Jm.
007899	Stator D 6-3 Pin Twister narančasti Lorencic PFT	kom



Rotor D 6-3 Super PFT

Odgovarajući statori: šifra 1155 šifra 11551 (wf) šifra 008862 (Twister) šifra 007899 (wf P Twister).

Šifra	Opis	Jm.
1130	Rotor D 6-3 Super PFT	kom



Rotor D 6-3 Super s utorom PFT

Odgovarajući statori: šifra 1155 šifra 11551 šifra 008862.

Šifra	Opis	Jm.
11301	Rotor D 6-3 Super s utorom PFT	kom

D 7-2,5 PFT



Stator D 7-2,5 PFT bez njege

Veličina zrna max. 4,5 mm, učinak pri 200 O/min cca. 28 l/min, pritisak max. 20 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: šifra 11350 šifra 11351 (s utorom).

Šifra	Opis	Jm.
11555	Stator D 7-2,5 crni PFT	kom

Žbukanje i transport materijala



Stator D 7-2,5 PFT bez njege

Veličina zrna max. 4,5 mm, učinak pri 200 O/min cca. 28 l/min, pritisak max. 20 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: šifra 11350 šifra 11351 (s utorom).

Šifra	Opis	Jm.
115551	Stator D 7-2,5 bez njege ljubičasti PFT	kom



Rotor D 7-2,5 PFT

Odgovarajući statori: šifra 11555 šifra 115551 (wf).

Šifra	Opis	Jm.
11350	Rotor D 7-2.5 PFT	kom

D 8-1,5 PFT



Stator D 8-1,5 PFT

Veličina zrna max. 5 mm, učinak pri 200 O/min cca. 35 l/min, pritisak max. 20 bar, dužina (1164) statora 273 mm / promjer 90 mm. Odgovarajući rotori: šifra 1147 šifra 11472 (s utorom).

Šifra	Opis	Jm.
1164	Stator D 8-1.5 žuti PFT	kom



Stator D 8-1,5 Pin Twister PFT

Veličina zrna max. 4 mm, učinak pri 200 O/min cca. 35 l/min, pritisak max. 20 bar, dužina statora 273 mm / promjer 90 mm. Rotor šifra 11472 (s utorom).

Šifra	Opis	Jm.
010905	Stator D 8-1,5 Pin Twister žuti PFT	kom



Rotor D 8-1,5 PFT

Stator šifra 1164.

Šifra	Opis	Jm.
1147	Rotor D 8-1.5 PFT	kom



Rotor D 8-1,5 s utorom PFT

Odgovarajući statori: šifra 1164 šifra 010905 (P Twister).

Šifra	Opis	Jm.
11472	Rotor D 8-1.5 s utorom PFT	kom

Stezne ovojnice



Stezne ovojnice PFT

Za D-statore.

Šifra	Opis	Jm.
1170	Stezna ovojnica za D-statore PFT	kom

Statori & rotori

D 4 pink sa zaštitom od uvijanja



Stator Original D 4 pink

Veličina zrna max. 6 mm, učinak pri 400 O/min cca. 24 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (10010) statora 273 mm / promjer 89 mm. Patentirano pod brojem: 3304751 odgovarajući rotor: šifra 10011.

Šifra	Opis	Jm.
10010	Stator original D 4 pink bez njege	kom



Rotor D 4 pink

Stator šifra 10010.

Šifra	Opis	Jm.
10011	Rotor D 4 pink MV	kom

Žbukanje i transport materijala

D 5-2,5 zeleni sa zaštitom od uvijanja



Stator D 5-2,5 zeleni

Veličina zrna max. 6 mm, učinak pri 400 O/min cca. 27 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (209010) statora 273 mm / promjer 89 mm. Odgovarajući rotor: šifra 209060.

Šifra	Opis	Jm.
209010	Stator D 5-2,5 zeleni bez njege	kom



Rotor D 5-2,5 zeleni

Stator šifra 209010.

Šifra	Opis	Jm.
209060	Rotor D 5-2,5 zeleni	kom

D 6-3 Evenwall narančasti



Stator D 6-3 Evenvall narančasti

Šifra	Opis	Jm.
199101	Stator D 6-3 Evenwall narančasti	kom



Rotor D 6-3 Evenvall

Šifra	Opis	Jm.
199201	Rotor šuplji D 6-3 Evenwall	kom

D 6-3 PUR crveni



Stator D 6-3 PUR crveni

Šifra	Opis	Jm.
209007	Stator Lorencic PUR D 6-3 crveni	kom



Rotor D 6-3 Pur

Šifra	Opis	Jm.
209070	Rotor Lorencic PUR D 6-3	kom

D 7-2,5 krem bijeli sa zaštitom od uvijanja



Stator D 7- 2,5 krem bijeli

Veličina zrna max. 6 mm, učinak pri 400 O/min cca. 25 l/min, pritisak max. 40 bar, dužina (209021) statora 273 mm / promjer 89 mm. Odgovarajući rotor: šifra 209071.

Šifra	Opis	Jm.
209021	Stator D 7-2,5 krem bijeli bez njege	kom



Rotor D 7-2,5 krem bijeli

Stator šifra 209021.

Šifra	Opis	Jm.
209071	Rotor D 7-2,5 krem bijeli	kom



Protočne mješalice Estromat



Protočni mješači Estromat 404

Protočni mješači za suhi mort u vrećama, za mješanje suhих materijala kao što su zidarski mort, ljepilo, fini beton, žbuka itd. maksimalne veličine zrna do 8mm. Serijska oprema: standardni mješač, postolje na skidanje s mjeračem protoka. Direktni pogon preko pogonskog motora. - učinak mješanja do 25l/min.

Estromat 404 - 230V

- pogonski motor 2,2 kW / 230 V - priključak 230 V / 50 Hz (šuko).

Šifra	Opis	Jm.
4040020001	Protočni mješač Estromat 404 - 230V/2,2kW	kom

Estromat 404 - 400 V

- pogonski motor 3 kW / 400 V - priključak 400 V / 50 Hz (CEE 516/6h).

Šifra	Opis	Jm.
4040020101	Protočni mješač Estromat 404 - 400V/3kW	kom

Protočne mješalice M-TEC



Protočni mješači D 20

Univerzalna protočna mješalica za jednostavnu obradu industrijski izmješanih suhих mortova i uporabu zidarskog morta, finog betona, estriha, žbuka i ljepila. Mobilna - lagani transport. Crijevo za vodu 3/4" s gekom (min. pritisak vode 2,5 bar pri radu stroja). Učinak mješanja cca. 25l/min.

Protočni mješač D 20 230 V

Tehnički podaci: - pogonski motor 2,2 kW / 1x230 V - priključak 230 V / 50 Hz / šuko 3x2,5 mm² - dimenzije (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm - težina cca. 90 kg.

Šifra	Opis	Jm.
562120	Protočni mješač D20 - 230V/2,2kW s mješačem za beton M-TEC	kom

Protočni mješač D 20 400 V

Tehnički podaci: - pogonski motor 2,2 kW / 3x400 V - priključak 400 V / 50 Hz / CEE 5x1,5 mm² - dimenzije (DxŠxV) 1700 x 700 x 1000 mm - težina cca. 90 kg.

Šifra	Opis	Jm.
562135	Protočni mješač D20 - 400V/2,2kW s mješačem za estrih M-TEC	kom



Protočni mješači Flotti 230V

Idealna alternativa za obradu svih industrijski izmješanih suhих mortova (zidarski mort, žbuka, cement, tekući estrih, beton i estrih, ljepilo za keramiku, žbuke). Monofazni priključak. Jednostavno održavanje.

Protočni mješač Flotti

- mješanje cca. 20 l/min - pogonski motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz - osigurači 16 A - dovod 3 x 2,5 mm² - priključak vode 1/2" crijevo za vodu s GEKA-spojnica (min. 2,5 bar pritisak vode pri radu stroja) - razina buke 66 dBA razina zvuka (1m odstojanje) - dimenzije DxŠxV 1400 x 500 x 1000 mm - težina cca. 90 kg.

Šifra	Opis	Jm.
562107	Protočni mješač Flotti 230V M-TEC	kom



Strobot transportne pumpe i kompresori

Pumpe Strobot

Pužne pumpe Strobot iz sistema STROBL omogućavaju Vam siguran i jednostavan rad. One su kompaktne i jednostavne za korištenje. Rad pogonskog motora kontrolira se brojem okretaja ili pritiskom, te tako osiguravaju ravnomjerno prskanje materijala. Upravljanje pumpe preko stroja za prskanje, te nema mogućnost stvaranja nadtlaka. Hod unatrag smanjuje pritisak u transportnom crijevu ukoliko dođe do začepljenja materijalom.



Pumpa Strobot 401 S

Univerzalna pumpa Strobot 401 S prikladna za kapacitete do 11l/min. Pumpa je kompaktna i jednostavna za uporabu. Cijevno postolje s upravljačkim kotačima, zaštitna rešetka, lijevak za materijal 70l, kovčeg za alat sa setom za čišćenje: 1 bajunetni vijčani priključak 3/4" IG, 1 bajunetni vijčani priključak 1" IG, 2 kuglice za čišćenje za promjer crijeva 19 i 25mm, 1 mlaznica s držačem, 2 inbus ključa SW5 / SW6 s maticom i vijcima, 1 ispitivač faze, 1 slavina s 2 bajunetna priključka. Snaga motora 1,5 kW pri 3000 O/min., napon 230-250 V/50 Hz, maksimalni pritisak 30 bar, kapacitet 0-11 l/min., maksimalna visina transporta 30m, maksimalna daljina transporta 38m. Maksimalna veličina zrna do 4mm (ovisno o materijalu). Težina cca 50kg.

Šifra	Opis	Jm.
111550012	Pumpa Strobot 401 S s lijevkom 70l	kom



Pumpa Strobot 406 S

Strobot 406 S je najača pužna pumpa iz serije Strobot, kapaciteta do 15l/min. Pumpa je kompaktna i jednostavna za uporabu. Cijevno postolje s upravljačkim kotačima, zaštitna rešetka, lijevak za materijal 70l, kovčeg za alat sa setom za čišćenje: 1 bajunetni vijčani priključak 3/4" IG, 1 bajunetni vijčani priključak 1" IG, 2 kuglice za čišćenje za promjer crijeva 19 i 25mm, 1 mlaznica s držačem, 2 inbus ključa SW5 / SW6 s maticom i vijcima, 1 ispitivač faze, 1 slavina s 2 bajunetna priključka. Snaga motora 1,9 kW pri 3000 O/min., napon 230-250 V/50 Hz, maksimalni pritisak 40 bar, kapacitet 0-15 l/min., maksimalna visina transporta 30m, maksimalna daljina transporta 48m. Maksimalna veličina zrna do 6mm (ovisno o materijalu). Težina cca 65kg.

Šifra	Opis	Jm.
111533000	Pumpa Strobot 406 S s lijevkom 70l	kom

Pribor



Set za prskanje za Strobot 326S / Strobot 401S / Strobot 406S

Set sadrži: - Strobl-crijevo za materijal promjera 25mm, 15m dužine s 2 bajunetna priključka - Strobl-crijevo promjera 19mm, 3m dužine s bajunetnim priključkom - Strobl-kabel za daljinsko upravljanje 19m s kontrolnom lampicom - Strobl-crijevo za zrak promjera 10mm, 25m s priključcima i međuspojnica pri 18,5m dužine - Strobl-držač crijeva - mogućnost vješanja 18m crijeva na skelu - Strobl-mlaznica za prskanje, velika, s mlaznicom promjera 8mm i 10mm.

Šifra	Opis	Jm.
470488	Set za prskanje za Strobot 326 S/ Strobot 401 S/ Strobot 406 S	kom
462960	Kutnik za mlaznicu za prskanje	kom
472127	Kabel Strobl za daljinsko upravljanje i kontrolnom lampicom	kom
470514	Zglobno vratilo s navojnim klinom obostrano za Strobot 401S/406S	kom

Statori i rotori



Stator EW40

Stator za veće pritiske i veće količine! Rotor šifra 463795.

Šifra	Opis	Jm.
463793	Stator EW40 Strobl	kom



Rotor FH40

Stator šifra 463793.

Šifra	Opis	Jm.
463795	Rotor FH40 Strobl	kom

Žbukanje i transport materijala

Kompresori Strocomp

Strocomp-kompresori odlikuju se velikim učinkom i jamče optimalno prskanje u kombinaciji s jednom od Strobot-pumpi. Lagani su i mali, te se mogu jednostavno transportirati.



Kompresor Strocomp 864

230 - 250V, 50Hz. 800 litara ulazna snaga i cca. 550 litara izlazna snaga, za dvostruki 230 V monofazni priključak s osiguračima 16A, težina cca. 71kg.

Šifra	Opis	Jm.
463814	Kompresor Strocomp 864	kom



Motalica za kabel 230V Strobel

230 V opskrbnog napona, presjek kabla 2,5 kvadrata, 40m dužine i 4 utičnice s 230V (potrebne 2 motalice za kompresor Strocomp 864).

Šifra	Opis	Jm.
463811	Motalica za kabel 4SSD s 40m kabla 2,5qmm Strobl	kom

Stromixer



Protočni mješač Stromixer D 1000

Idealna nadopuna za pumpe Strobot 401 S i 406 S. Stromixer je kompaktan, te optimalno i kontinuirano mješa. Upravljačka jedinica za vodu i struju se može demontirati, te tako zaštititi od smrzavanja i krađe. Pogon 1,5 kW, 230V/50Hz, volumen lijevka 30l, kapacitet cca. 15l/min., maksimalna veličina zrna 6mm (ovisno o materijalu), težina cca. 95kg.

Šifra	Opis	Jm.
111534009	Protočni mješač Stromixer D 1000 230V	kom



Pokazivač razine punjenja Stroguard 101

S podešavajućim vremenskim timerom i zaštitom motora za Stromixer D1000.

Šifra	Opis	Jm.
463803	Pokazivač razine punjenja Stroguard 101 za protočni mješač Stromixer D1000	kom



Lijevak za materijal

30l za Strobot 401 S / 406 S za rad s protočnim mješačem Stromixer D1000.

Šifra	Opis	Jm.
470371	Lijevak za materijal 30l za Strobot 401S/406S	kom



Graco Airless-uređaji



ST Max - uređaji za prskanje za profesionalne ličioce

ST Max uređaji su idealno rješenje za unutarnje i vanjsko prskanje. Mogu se koristiti materijali kao što su: boje, temeljni premazi, lakovi, akrilne boje i emulzije. Konstrukcija "TiltBack" omogućava jednostavno čišćenje i održavanje uređaja. S Vertical Easy Out razdjelnim filterom. Moguća bezalatna demontaža okretnog usisnog crijeva. Isporučuje se komplet s 15m 1/4" Airless-crijeva (250bar), PRO FTx pištoljem E II, HandTite zaštitom mlaznice i mlaznicom RAC 5 (517) i alat (ključ, kopča za crijevo i boca TSL-ulja).

Uređaj za prskanje ST Max 395 Airless-Lackiergerät

Tehnički podaci: - motor: 1/2 PS, 230 V - kabel: 3 m - pritisak: max. 225 bar - kapacitet: max. 1,7 l/min - veličina mlaznice: max. 0,021" - težina: 18 kg

Šifra	Opis	Jm.
234176	Uređaj za prskanje ST Max 395 Airless	kom
233955	Uređaj za prskanje ST Max 395 Airless s posudom 5,7l	kom



Ultra Max II - električni uređaji za prskanje za profesionalne ličioce

Ultra Max serija II proizvedena je specijalno za vanjsku primjenu, renoviranje, novogradnju, višekatnice, fasade itd. Materijali koji se mogu koristiti su: silikonske boje, vanjske i unutarnje disperzije, krovne boje, ljepila, lakovi i akrilne boje. Novo kućište filtera s potpunim protokom je puno čišće zahvaljujući poklopcu filtera, te puno bolje filtrira. Nove Endurance-pumpe su za 15% veće, te je time i njihova učinkovitost veća za 25%. Chromex klipovi su 4x čvršći od kroma, mekanije brtve jamče manje habanje, cilindri sprečavaju koroziju. Za automatsko čišćenje od boja i stranih tijela bez skidanja filtera odgovoran je AutoClean II. Power funkcija čisti za 20% brže. DC-motori su jednostave konstrukcije (bez četki) i puno su učinkovitiji. Ultra-Max II uređaji isporučuju se komplet s 15m 1/4" Blue-Max-Airless crijevom, 0,9m 3/16", Contractor-II pištoljem, HandTite-zaštitom mlaznice, alatom i 1/4l TSL uljem. Odgovarajuće mlaznice: RAC 5 517, 621 i 625 + RAC X zaštita mlaznice i RAC X mlaznica 621.

Uređaj za prskanje Ultra Max II 695

Tehnički podaci: - TEFC istosmjerni motor: 1,75 KS / 230 V - pritisak: max. 230 bar - kapacitet: max. 3,0 l/min - veličina mlaznice: max. 0,027" (1 pištolj), 0,017" (2 pištolja) - težina: 42 kg

Šifra	Opis	Jm.
249663	Uređaj za prskanje UltraMax II 695 Airless Premium	kom

Uređaj za prskanje UltraMax II 795 Premium

Tehnički podaci: - TEFC istosmjerni motor: 1,75 KS / 230 V - pritisak: max. 230 bar - kapacitet: max. 3,6 l/min - veličina mlaznice: max. 0,031" (1 pištolj), 0,021" (2 pištolja) - težina: 42 kg

Šifra	Opis	Jm.
249666	Uređaj za prskanje UltraMax II 795 Airless Premium	kom

Žbukanje i transport materijala



Mark-V, Mark-X Proconnect - univerzalni uređaji za prskanje

Uređaji za prskanje Mark-V i Mark-X za nanošenje većina boja u unutrašnjoj i vanjskoj primjeni. Mogu se koristiti materijali kao što su: dubinski predpremaži, lakovi, silikatni premaži, disperzije, zaštite od korozije, disperzivni premaži za Mark V, te disperzivni premaži, disperzije i plinobetonski premaži za Mark X.

Uređaj za prskanje Mark V Pro Connect 220V

Mark V ProConnect isporučuje se komplet i serijski opremljen s 1 Blue Texture pištoljem, HD okretnom mlaznicom i zaštitom za mlaznicu, 15m BlueMax II crijevom 3/8", 0,9m BlueMax crijevom 1/4", 1 okretnim zglobovima za pištolj, 0,25l TSL-ulja, 1 kutnim adapterom, čeličnim ležajevima i šiljcima za prskanje boje, prilagodljivim ključem i univerzalnim čekićem. Tehnički podaci: - BG-motor: 2,2 KS / 230 V - pritisak: max. 230 bar - protok: 4,3 l/min (boja), 5,5 l/min (žbuka) - veličina mlaznice: max. 0,035" (boja), 0,037" (žbuka) - težina: 59 kg

Šifra	Opis	Jm.
249905	Uređaj za prskanje Mark V Pro Connect Airless 220V	kom

Uređaj za prskanje Mark X Pro Connect 220V

Mark X ProConnect isporučuje se kompletno i serijski opremljen s 1 pištoljem za teške materijale, 1 mlaznicom za fine radove zaglađivanja, 1 mlaznicom za brzo nanošenje, 1 Rac5 HandTite držačem mlaznice, 1 okretnim zglobovima za pištolj 1/2", 2 dvostruke spojnice 1/2" i 3/8", 1 3,3m 3/8", 15m crijeva za materijal 1/2", 1 kutnikom 45° (pri korištenju posude za materijal), alatom, ključem i 0,25l TSL-uljem. Tehnički podaci: - BG-motor: 4,0 KS 230 V - pritisak: max. 230 bar - protok: 7,6 l/min (boja), 9,1 l/min (žbuka) - veličina mlaznice: max. 0,045" (boja), 0,051" (žbuka) - težina: 63 kg

Šifra	Opis	Jm.
249627	Uređaj za prskanje Mark X Pro Connect Airless 220V	kom



Uređaj za prskanje Airless T-Max

Uređaj za strukturirane površine, za mortove za unutarnje prostorije i dekorativne materijale. Čelična posuda s čepom može se skinuti sa okvira. Lako upravljiva preko tipkovnice, pumpa dostupna i bez alata. T-Max je prvi uređaj za prskanje bez kompresora za do 15m crijeva. Kromirani klipovi i kućište pumpe štite od habanja, a veliki kanali za materijal i ležajevi osiguravaju nesmetani rad. T-Max je zahvaljujući svojim velikim kotačima prikladan za svaki neravan teren. Pumpa i posuda za materijal se mogu skinuti.

Uređaj za prskanje T-Max 405 220V

Isporučuje se uređaj za prskanje, posuda za materijal, postolje, 5m crijeva 1" i 3m 3/4". T-Box sadrži 1 četku, 1 mlaznicu za zrak 6mm. 1 TMX 651 Airless mlaznicu, 2 filtera, 1 posudu, 1 čep za posudu, 1 kapa za pumpu, 1 alat za čišćenje mlaznica, 1 posuda za mjerenje, 15m crijeva za zrak 3/8" s regulatorom za zrak.

Šifra	Opis	Jm.
248195	Uređaj za prskanje T-Max 405 Airless 220V	kom

Pribor za Graco strojeve



Spremnik 90l

Odgovarajući spremnik, 90l za Ultra Max II, Mark V i Mark X za mase za zaglađivanje i boju.

Šifra	Opis	Jm.
287987	Spremnik 90l	kom



Preša za vreće za spremnik 90l

Graco-preša za vreće za spremnik 90l za Ultra Max II, Mark V, Mark X i T Max 405.

Šifra	Opis	Jm.
287984	Preša za vreće za spremnik 90l	kom
248517	Preša za vreće T Max	kom

Žbukanje i transport materijala

Graco pištolji



Posuda za pištolj 5,5l

Šifra	Opis	Jm.
245924	Posuda za pištolj 5,5l	kom



Pištolj za brizganje PRO FTX-E II

S Rac-X-zaštitom za mlaznicu, LTX-517 mlaznica i 2 filtera. Odgovarajući za ST Max (II).

Šifra	Opis	Jm.
246232	Pištolj za brizganje PRO FTX-E II LTX517-mlaznica	kom



Pištolj za brizganje PRO Contractor II

S Rac X zaštitom za mlaznicu, LTX-517-mlaznica i 2 filtera. Odgovarajući za Ultra Max II Premium i ProConnect.

Šifra	Opis	Jm.
246222	Pištolj za brizganje PRO Contractor II LTX517 mlaznica	kom



Pištolj Texspray

275 bara, s GHD631-mlaznicom, odgovarajući za Mark V (Evolution / ProConnect).

Šifra	Opis	Jm.
241705	Pištolj Texspray 275bara s GHD631	kom



Pištolj SPACKMAX

Odgovarajući za Mark V i Mark X.

Šifra	Opis	Jm.
245820	Pištolj SPACKMAX	kom

Pištolji za prskanje



OFS-pištolj za optimalan sistem prskanja

Može se kombinirati sa svakim aparatom za prskanje kako bi se ostvario optimalan rezultat. Isporučuje se komplet s 3 mlaznice, produžetkom 25cm i podešavajućom glavom za prskanje.

Šifra	Opis	Jm.
248947	OFS pištolj za prskanje	kom


Graco pištolji i filteri



Filter za pištolj crni, očica 60

Odgovarajući za Pro FTX-E II i Pro Contractor II.

Šifra	Opis	Jm.
287032	Filter za pištolj crni, očica 60	kom
287033	Filter za pištolj plavi, očica 100	kom
287034	Filter za pištolj crni, očica 60 i plavi očica 100	kom



Graco razdjelni filteri

Odgovarajući za ST Max II.

Šifra	Opis	Jm.
246425	Filter razdjelnik sivi, očica 30	kom
246384	Filter razdjelnik crni, očica 60	kom
246382	Filter razdjelnik plavi, očica 100	kom
246383	Filter razdjelnik crveni, očica 200	kom



Graco filteri EasyOut

Odgovarajući za Ultra Max II (Premium / ProConnect), Mark V i Mark X.

Šifra	Opis	Jm.
244071	Filter EasyOut sivi, očica 30	kom
244067	Filter EasyOut crni, očica 60	kom
244068	Filter EasyOut plavi, očica 100	kom
244069	Filter EasyOut crveni, očica 200	kom

Žbukanje i transport materijala

Airless crijeva za materijal i pribor



Bluemax II Airless crijeva za materijal

Bluemax II crijevo, isporučivo u dužinama 7,5, 15 i 30m u varijantama 1/4" i 3/8".

Šifra	Opis	Jm.
240793	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 1/4" 7,5m	kom
240794	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 1/4" 15m	kom
223771	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 1/4" 30m	kom
240796	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 3/8" 7,5m	kom
240797	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 3/8" 15m	kom
241275	Crijevo za materijal Bluemax II Airless 230bara 3/8" 30m	kom



Gipko crijevo Bluemax II

Isporučivo u različitim dužinama za 3/16", 1/4", 3/8" i 1/2".

Šifra	Opis	Jm.
238358	Gipko crijevo Bluemax II 3/16" 0,9m	kom



Crijevo za materijal za T-Max

Isporučivo u različitim dužinama.

Šifra	Opis	Jm.
248519	Crijevo za materijal za T-Max 1" 5m	kom
248518	Crijevo za materijal za T-Max 1" 10m	kom



Gipko crijevo T-Max 3/4" 3m

Šifra	Opis	Jm.
248520	Gipko crijevo T-Max 3/4" 3m	kom

Štapni pištolji i produžeci



Štapni pištolj Pro Cleanshot

S štapnim produžetkom, "Cleanshot"- podešavajuća glava za prskanje, Contractor-Inline-pištolj i mlaznica.

Šifra	Opis	Jm.
287026	Štapni pištolj Pro Cleanshot 90cm s RAC X	kom
287027	Štapni pištolj Pro Cleanshot 180cm s RAC X	kom



Airless-produžetak za mlaznicu s RAC X-zaštitom za mlaznicu

Isporučivo u različitim dužinama.

Šifra	Opis	Jm.
287022	Produžetak za mlaznicu Airless 75cm s RAC X zaštitom za mlaznicu	kom
287021	Produžetak za mlaznicu Airless 50cm s RAC X zaštitom za mlaznicu	kom
287019	Produžetak za mlaznicu Airless 25cm s RAC X zaštitom za mlaznicu	kom

Graco valjci i rezervne obloge



Valjak za boju-set 19mm

Komplet s pištoljem i teleskopskom drškom 45 - 90cm za unutarnju i vanjsku uporabu.

Šifra	Opis	Jm.
98085	Valjak za boju-set 19mm s pištoljem i teleskopskom drškom 45-90cm	kom



Graco-valjak za boju unutarnji

Sintetički rezervni valjak za boju za unutarnju uporabu.

Šifra	Opis	Jm.
107589	Rezervni valjak za boju, sintetički 10mm Flor 23cm	kom
107590	Rezervni valjak za boju, sintetički 12mm Flor 23cm	kom
107591	Rezervni valjak za boju, sintetički 19mm Flor 23cm	kom
107592	Rezervni valjak za boju, sintetički 32mm Flor 23cm	kom



Graco-valjak za boju vanjski

Rezervni valjak za boju za vanjsku uporabu.

Šifra	Opis	Jm.
98206	Rezervni valjak za boju 20mm Flor	kom
98205	Rezervni valjak za boju 14mm Flor	kom

Žbukanje i transport materijala

Graco okretne mlaznice



Pro RAC X okretne mlaznice za boje

Dugi vijek trajanja, za akrilne boje, emulzije i lateks boje s plavom ručkom.

Šifra	Opis	Jm.
LTX517	Okretna mlaznica LTX517 Pro Rac X 25cm s plavom ručkom	kom
LTX619	Okretna mlaznica LTX619 Pro Rac X 30cm s plavom ručkom	kom
LTX623	Okretna mlaznica LTX623 Pro Rac X 30cm s plavom ručkom	kom



WR mlaznice za Heavy-Duty uporabe

Visoka učinkovitost na velikim površinama. Za plošna punjenja, pjenušave predpremake...

Šifra	Opis	Jm.
WR1221	Okretna mlaznica WR1221 60cm RAC X Wide Rac	kom
WR1223	Okretna mlaznica WR1223 60cm RAC X Wide Rac	kom
WR1225	Okretna mlaznica WR1225 60cm RAC X Wide Rac	kom
WR1227	Okretna mlaznica WR1227 60cm RAC X Wide Rac	kom
WR1231	Okretna mlaznica WR1231 60cm RAC X Wide Rac	kom



Zaštita za mlaznicu RAC V

Šifra	Opis	Jm.
243161	Zaštita za mlaznicu 7/8" RAC V	kom
243263	Zaštita za mlaznicu 11/16" RAC V (narančasta)	kom



TMX-mlaznice za Heavy Duty uporabe

Mlaznice TMX prikladne su za unutarnju i vanjsku primjenu kao i na velikim površinama.

Šifra	Opis	Jm.
TMX531	Mlaznica TMX531 TexSpray vrlo lagana	kom
TMX535	Mlaznica TMX535 TexSpray vrlo lagana	kom
TMX541	Mlaznica TMX541 TexSpray lagana	kom
TMX545	Mlaznica TMX545 TexSpray lagana	kom
TMX651	Mlaznica TMX651 TexSpray poluteška	kom
TMX661	Mlaznica TMX661 TexSpray poluteška	kom
TMX671	Mlaznica TMX671 TexSpray teška	kom



Zaštita za mlaznicu RAC X

Šifra	Opis	Jm.
246215	Zaštita za mlaznicu 7/8" RAC X	kom
246437	Zaštita za mlaznicu 11/16" RAC X (plava)	kom

Graco maziva i sredstva za čišćenje



Tekuće mazivo TSL

Šifra	Opis	Jm.
206994	Tekuće mazivo TSL za Graco transportne pumpe 0,25l	kom
206995	Tekuće mazivo TSL za Graco transportne pumpe 1l	kom



Pump Armor

Sredstvo za dnevnu zaštitu i čišćenje Vaših Graco strojeva.

Šifra	Opis	Jm.
243103	Pump Armor zaštita i sredstvo za čišćenje za konzervaciju 1l	doza