

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DOP-Z1251-Z1251W



DE


1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Außenputzgewebe 1250 LORENCIC	
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4:	siehe Verpackung des Produkts	
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck bzw. -zwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Glasfasergewerbe zur Verstärkung von Zementputzen.		
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria		
5.	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: ./.		
6.	System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 4	
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: ./.		
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: Europäisches Bewertungsdokument: ETAG 004 / EAD 040016-01-0404-Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings Europäische Bewertung: Nr. NMÉ No.66/2017. Technische Bewertungsstelle: ÉMI NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING. 2000 Szentendre, Dózsa Gy.út 26., NB 1415		
9.	Erklärte Leistung:		
	Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
BW 2	Brandverhalten	NPD	NMÉ No.66/2017.
	Aschgehalt (m/m%) ETAG 004 C 3.2	77,0 %	
BW 4	Maschengröße (mm)	11,8 x 12,4 mm	
	Zugfestigkeit im Lieferzustand ETAG 004 5.6.7.1.1. Ketten- und Schussrichtung	> 30 N/mm	
	Dauerhaftigkeit nach Lagerung in Lauge auf Zimmertemperatur 28 Tage lang: ETAG 004 5.6.7.1.2.	23,3 / 17,8 N/mm (> 15 N/mm)	
	Flächenmasse (g/m ²) ETAG 004 C.3.1.	110 (+/-5 %)	
	Dicke (mm)	0,56 (+/-0,2)	

Weitere Informationen:


Lagerung vor Sonne geschützt bei Temperaturen von 0 bis 25 °C. Das Material kann auch vom Benutzer verarbeitet/eingebaut werden, es wird jedoch angeraten, einen Fachmann dazu heranzuziehen. Die Produkte sind für die Gesundheit und Sicherheit des Anwenders nicht schädlich, die Materialien sind bleifrei.

10.	Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
------------	--

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger



ppa. Mag. (FH) Ingrid Lang

Graz, 04.07.2025